




# Gemeinde Schöngeising



**LANDRATSAMT  
FÜRSTENFELDBRUCK**

**Herausgeber**

für den Landkreis Fürstenfeldbruck  
Landratsamt Fürstenfeldbruck, vertreten durch Landrat Thomas Karmasin,  
Münchner Straße 32  
82256 Fürstenfeldbruck  
[www.lra-ffb.de](http://www.lra-ffb.de)

**Fachliche Begleitung und Projektmanagement**

Landratsamt Fürstenfeldbruck  
Klimaschutzmanagement  
Dr.-Ing. Małgorzata Kroban  
[www.lra-ffb.de/bau-umwelt/klimaschutz](http://www.lra-ffb.de/bau-umwelt/klimaschutz)

**Bearbeitung**

ENIANO GmbH  
Erhardtstr.6  
80469 München  
[www.eniano.com](http://www.eniano.com)

# ENIANO

**Gestaltung und Druck**

Landratsamt Fürstenfeldbruck

**Bildnachweis:**

Titelseite: Marek Lyjak  
Abbildungen, Diagramme, Karten: © Landratsamt Fürstenfeldbruck

**Stand:** Mai 2025



Gefördert durch

Bayerisches Staatsministerium für  
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

## Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Seine Auswirkungen sind bereits heute spürbar und erfordern entschlossene Maßnahmen, um die Lebensqualität künftiger Generationen zu sichern. Als Kommune tragen wir eine besondere Verantwortung, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und aktiv an der Energiewende mitzuwirken.



Mit dem vorliegenden Energienutzungsplan (ENP) erhalten wir ein wertvolles Planungsinstrument, das uns als strategische Grundlage für die zukünftige Energieversorgung unserer Gemeinde dient. Er zeigt nicht nur auf, wo wir aktuell stehen, sondern auch, welche Potenziale in der Nutzung erneuerbarer Energien, der Energieeinsparung und der Effizienzsteigerung liegen. Gleichzeitig hilft er uns, Maßnahmen gezielt zu planen und umzusetzen, um die Klimaschutzziele auf lokaler Ebene zu erreichen.

Die Energiewende findet zunehmend auf kommunaler Ebene statt. Lokale Entscheidungen haben direkten Einfluss auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen, die Stärkung der regionalen Wertschöpfung und die Unabhängigkeit von volatilen Energiemärkten. Der Energienutzungsplan zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten auf, um diese Ziele zu realisieren und gleichzeitig die Standortattraktivität für Gewerbe und Bürger zu steigern. Zudem kann er als Grundlage für die kommunale Wärmeplanung dienen und somit eine langfristige Orientierung für unsere Gemeinde bieten.

Besonders erfreulich ist, dass die Erstellung dieses Plans durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert wurde, was die Bedeutung kommunaler Energiekonzepte für eine nachhaltige Zukunft unterstreicht.

Der Energienutzungsplan ist jedoch nicht nur ein Dokument – er ist ein Fahrplan für unser Handeln. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die vorgeschlagenen Maßnahmen mit Leben zu füllen und Schöngeising als lebenswerte, zukunftsfähige Gemeinde weiterzuentwickeln. Denn jeder einzelne Schritt bringt uns dem Ziel einer klimaneutralen Zukunft näher – lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam gehen.

Ihr

A handwritten signature in blue ink that reads "Thomas Totzauer". The signature is stylized and cursive.

Thomas Totzauer

Erster Bürgermeister

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Planungsanlass und Bearbeitungskonzept.....                                  | 1  |
| 2. Bestandsanalyse .....                                                        | 4  |
| 2.1. Energieinfrastruktur .....                                                 | 4  |
| 2.2. Stromsektor: Erzeugungsanlagen, Speicher und Stromnetz.....                | 4  |
| 2.3. Wärmesektor: Wärmenetze und dezentrale Erzeugungsanlagen .....             | 7  |
| 2.4. Gebäudebestand und Wärmenachfrage .....                                    | 10 |
| 2.4.1. Siedlungsstruktur und Baualtersklassen.....                              | 10 |
| 2.4.2. Wärmebedarfsberechnung .....                                             | 10 |
| 2.5. Verkehr.....                                                               | 12 |
| 2.6. Unternehmensumfrage.....                                                   | 13 |
| 3. Energie- und Treibhausgasbilanz .....                                        | 14 |
| 3.1. Methodik und Datengrundlagen.....                                          | 14 |
| 3.2. Ergebnisse der Endenergie- und Treibhausgasbilanz.....                     | 17 |
| 3.3. Vergleich von regenerativer Erzeugung und Gesamtverbrauch .....            | 19 |
| 3.4. Die Gemeinde Schönegeising im überregionalen Vergleich .....               | 20 |
| 4. Potenzialanalyse .....                                                       | 21 |
| 4.1. Potenzialbegriffe.....                                                     | 21 |
| 4.2. Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz ..... | 22 |
| 4.2.1. Sektor Strom .....                                                       | 22 |
| 4.2.2. Sektor Wärme .....                                                       | 23 |
| 4.3. Potenziale zur Energieerzeugung.....                                       | 26 |
| 4.3.1. Photovoltaik auf Dachflächen .....                                       | 26 |
| 4.3.2. Solarthermie.....                                                        | 28 |
| 4.3.3. Photovoltaik auf Freiflächen .....                                       | 30 |
| 4.3.4. Wasserkraft .....                                                        | 31 |
| 4.3.5. Windkraft.....                                                           | 31 |
| 4.3.6. Biomasse .....                                                           | 33 |
| 4.3.7. Biogas .....                                                             | 34 |
| 4.3.8. Abwärme .....                                                            | 38 |
| 4.3.9. Abwasserwärme.....                                                       | 38 |
| 4.3.10. Umweltwärme aus Oberflächengewässern.....                               | 44 |
| 4.3.11. Kraft-Wärme-Kopplung.....                                               | 44 |



|         |                                                   |    |
|---------|---------------------------------------------------|----|
| 4.3.12. | Oberflächennahe Geothermie .....                  | 45 |
| 4.3.13. | Tiefe Geothermie.....                             | 52 |
| 4.4.    | Potenzial Wärmenetze und Wärmeverbundgebiete..... | 54 |
| 5.      | Entwicklungsszenarien-Tool .....                  | 57 |
| 6.      | Maßnahmenkatalog.....                             | 62 |
| 7.      | Zusammenfassung.....                              | 75 |

## 1. Planungsanlass und Bearbeitungskonzept

Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit dar. Um diesen und dessen bereits heute spürbare Auswirkungen zu begrenzen, ist eine erhebliche Reduktion der Treibhausgasemissionen über alle Sektoren hinweg binnen der nächsten Jahrzehnte erforderlich. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, in Deutschland Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen. Das CO<sub>2</sub>-Äquivalent der Treibhausgasemissionen je Einwohner soll dabei bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 % und bis 2040 um 88 % gesenkt werden<sup>1</sup>. Das Bundesland Bayern will diese Zielstellung bereits im Jahr 2040 erreichen<sup>2</sup>. Hierfür sind tiefgreifende Transformationen in fast allen Lebensbereichen notwendig. Der Energiebedarf und dessen Deckung ist für einen großen Teil der heutigen Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) verantwortlich. Während unvermeidliche THG-Emissionen durch natürliche bzw. technische Senken ausgeglichen werden müssen, ist der Einsatz regenerativer Energiequellen und die Reduzierung des Energiebedarfs zur Erreichung der Klimaschutzziele unumgänglich. Da Erzeugung und Verbrauch von Energie durch aktuelle Tendenzen zur Dezentralisierung des Energiesystems zunehmend auf lokaler Ebene stattfinden, haben kommunale Entscheidungen einen immer wesentlicheren Einfluss auf die Gestaltung und Umsetzung der Energiewende. Die positiven Auswirkungen von Klimaschutzmaßnahmen gehen dabei weit über deren Klimaschutzwirkung hinaus. Der Freistaat Bayern bzw. das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) fördert daher konsequent Maßnahmen der Energieeinsparung, der Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Verbesserung der Energieeffizienz. Dies erfolgt mitunter über die Richtlinie zur Förderung von Energiekonzepten und kommunalen Energienutzungsplänen, über die auch gegenständlicher Energienutzungsplan gefördert ist.

Die zahlreichen Aktivitäten im Landkreis Fürstenfeldbruck zum Ausbau regenerativer Energien wie Freiflächen-Photovoltaik, Windkraft und Tiefengeothermie zeigen eine klare Aufbruchsstimmung hin zu einer nachhaltigen und zukunftsstärkenden Energieversorgung. Diese und weitere Klimaschutzaktivitäten zeigen politischen Willen, das Thema innerhalb des Landkreises und seiner Kommunen proaktiv zu behandeln und Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen. Mit der Entscheidung, einen Energienutzungsplan (ENP) zu erstellen, setzt der Landkreis ein starkes Signal, diesen Weg strategisch und strukturiert fortzusetzen. Mit der Erstellung des Energienutzungsplans sollen zwei höchst prioritäre Maßnahmen aus dem CO<sub>2</sub>-Aktionsplan<sup>3</sup> aus dem Jahr 2020 des Landkreises Fürstenfeldbruck umgesetzt werden: Die Erstellung eines Wärmekonzeptes für den Landkreis sowie ein Konzept der erneuerbaren Strombereitstellung im Landkreis.

Der Energienutzungsplan ist ein strategisches und informelles Planungsinstrument. Neben der bestehenden Energieinfrastruktur zeigt ein ENP die aktuelle Energiebedarfs- und Versorgungssituation. Einen weiteren wichtigen Bestandteil stellen die Potenzialanalysen zur

---

<sup>1</sup> Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)

<sup>2</sup> Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG)

<sup>3</sup> Landratsamt Fürstenfeldbruck (Hrsg.) (2020): CO<sub>2</sub> – Aktionsplan. Online verfügbar unter:

<https://www.lra-ffb.de/bau-umwelt/klimaschutz/klimaschutzkonzept/co2-aktionsplan> (zuletzt abgerufen: 17.03.2025).

Erzeugung erneuerbarer Energie, zur Energieeinsparung sowie zur Effizienzsteigerung dar. Letztendlich soll ein ENP zur Förderung einer nachhaltigen Energieinfrastruktur beitragen, wobei der Schwerpunkt auf dem Einsatz erneuerbarer Energien liegt. Ergebnis eines ENPs sind spezifische Maßnahmenvorschläge, welche als politische Entscheidungsgrundlage dienen und fachliche Basis für anschließende Umsetzungsprozesse darstellen.

Die Umsetzung eines Energienutzungsplans kann auf lokaler Ebene in unterschiedlichen Bereichen eine positive und langfristige Wirkung entfalten:

### **1. Regionale Wertschöpfung stärken**

Durch den Ausbau erneuerbarer Energien und die Förderung regionaler Projekte bleibt ein größerer Anteil der Wertschöpfung des energiewirtschaftlichen Sektors in der Region. Lokale Unternehmen profitieren, neue Arbeitsplätze können geschaffen werden und die wirtschaftliche Resilienz der Städte und Gemeinden im Landkreis wird gestärkt. Die anfallende Gewerbesteuer durch erneuerbare Energieprojekte oder die Kommunalabgabe nach §6 EEG<sup>4</sup> sind nur zwei Beispiele, wie auch der Haushalt der Kommune von der Energiewende profitieren kann.

### **2. Unabhängigkeit von Energiemärkten und volatilen Energiepreisen**

Angesichts globaler Unsicherheiten und schwankender Energiepreise bietet der ENP die Chance, die Energieversorgung stärker auf lokale, erneuerbare Ressourcen umzustellen. Das erhöht die Versorgungssicherheit und schützt vor Preisschwankungen auf den Energiemärkten.

### **3. Standortfaktor für Gewerbe und klimaneutrale Produktion**

Eine zukunftsorientierte Energiepolitik macht den Landkreis und seine Kommunen für Gewerbetreibende attraktiv und liefert entscheidende Standortvorteile. Unternehmen profitieren von einer verlässlichen und nachhaltigen Energieversorgung, was die Standortbindung erhöht und den Landkreis im Kontext des Wettbewerbs mit anderen Standorten stärkt.

### **4. Beitrag zu globalen Klimazielen und lokaler Lebensqualität**

Die im ENP identifizierten Maßnahmen leisten in ihrer Umsetzung einen direkten Beitrag zu den übergeordneten Klimaschutzzielen und verbessern gleichzeitig die Lebensqualität vor Ort, z.B. durch eine Reduktion von Emissionen, besserer Luftqualität und einer allgemein nachhaltigeren Entwicklung.

### **5. Anerkennung als kommunaler Wärmeplan auf Antrag der Kommune**

Mit der Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes (WPG)<sup>5</sup> in Bayern am 02.01.2025 sind Gemeinden die planungsverantwortliche Stelle geworden und verpflichtet, die kommunale

---

<sup>4</sup> § 6 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau. Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023)

<sup>5</sup> Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG). 20.12.2023 (BGBl.2023 I Nr.394)

Wärmeplanung nach dem Wärmeplanungsgesetz durchzuführen. Ein bayerischer Energienutzungsplan kann sowohl als Grundlage für die kommunale Wärmeplanung sowie auch unter bestimmten Bedingungen<sup>6</sup> als bestandsgeschützter Wärmeplan dienen.

---

<sup>6</sup> 1) am 01.01.2024 lag ein Beschluss/Entscheidung über die Durchführung des ENP vor 2) spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2026 wird der ENP erstellt und veröffentlicht 3) die dem WP zugrundeliegende Planung ist mit den Anforderungen des WPG im Wesentlichen vergleichbar.



## 2. Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse bildet die Grundlage für den Energienutzungsplan und liefert eine detaillierte Übersicht über den aktuellen Energieverbrauch, die Energieerzeugung vor Ort sowie die vorhandenen Energieinfrastrukturen.

### 2.1. Energieinfrastruktur

In der Gemeinde Schöngeising sind die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Strom- und Gasnetzbetreiber sowie Wärmenetzbetreiber tätig.

*Tabelle 1: Netzbetreiber der Energieinfrastruktur in der Gemeinde Schöngeising.*

| Netzbetreiber Strom              | Netzbetreiber Gas      | Netzbetreiber Wärmenetz      |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH | Energie Südbayern GmbH | kein Fernwärmenetz vorhanden |

### 2.2. Stromsektor: Erzeugungsanlagen, Speicher und Stromnetz

Im Rahmen des Projektes werden Stromerzeugungsanlagen erfasst. Im Bereich der erneuerbaren Energien werden zum Startzeitpunkt des Projektes (Januar 2024) neben Dachphotovoltaik innerhalb der Gemeinde Schöngeising zwei Wasserkraftanlagen zur regenerativen Stromerzeugung genutzt. Weiterhin ist eine größere, fossil betriebene Stromerzeugungsanlage vorhanden. Abbildung 1 zeigt die identifizierten Standorte der beschriebenen Energieerzeugungsanlagen. Kleinere Anlagenstandorte sind aufgrund datenschutzrechtlicher Einschränkungen nicht in der Karte dargestellt. Außerdem ist die Stromnetzinfrastruktur der Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsebene mit dargestellt.




Abbildung 1: Bestehende Energieinfrastruktur im Stromsektor.<sup>7</sup>

Neben den größeren Kraftwerksstandorten tragen Dach-Photovoltaikanlagen einen erheblichen Teil zur regenerativen Stromerzeugung in der Kommune bei. In der Gemeinde Schöngeising sind etwa 9 % der Gebäude bereits mit Photovoltaikanlagen bestückt. Abbildung 2 zeigt den jährlichen Zubau der Photovoltaikleistung seit dem Jahr 2000 bis Ende 2023, farblich differenziert nach Sektor. In den letzten Jahren hat ein erheblicher Zubau im Bereich der Dach-Photovoltaikanlagen stattgefunden. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf ein gestiegenes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung in den Jahren 2020 bis 2022, einen zunehmenden Umstieg auf E-Mobilität und stark gesunkene Modulpreise<sup>8</sup>. Seit 2022 verstärkt die Energiekrise aufgrund des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine den Trend um ein Vielfaches. Der private Sektor trägt bisher den Großteil zum Zubau von Dach-Photovoltaik bei. Ausnahme bildet das Jahr 2023, hier war der Sektor Gewerbe maßgeblich am Zubau beteiligt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Zubauraten von Dach-Photovoltaik im Verwaltungsgebiet der durchschnittlichen Entwicklung im Bundesgebiet folgen.

<sup>7</sup> Die Legende kann Symbole enthalten, die im aktuellen Kartenausschnitt nicht vorkommen.

<sup>8</sup> Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (Hrsg.) (2021): Solarboom auf privaten Dächern ([Link](#), zuletzt abgerufen: 21.11.2024).




Abbildung 2: Jährlicher Zubau der Dachphotovoltaik nach Sektor bis 2023 (Datenquelle: Marktstammdatenregister, Stand Februar 2024).

Für eine Einordnung der regional erzeugten Strommengen ist die Relation zum Verbrauch innerhalb des Verwaltungsgebietes hilfreich. Dieser lag in der Gemeinde Schöngeising im Bilanzjahr 2022 bei 3.600 MWh. In Tabelle 2 sind die erneuerbar erzeugten Strommengen innerhalb des Verwaltungsgebietes nach Erzeugungsart aufgelistet und in Relation zum Gesamtverbrauch gesetzt.

Tabelle 2: Erneuerbare Stromerzeugung und Anteil am Gesamtverbrauch. Datenerfassung im Jahr 2022.

| Erzeugungsanlage           | Erzeugte Strommenge | Anteil am Stromverbrauch |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Wasserkraft                | 1.210 MWh           | 34 %                     |
| Biogas-/Biomasseanlagen    | 0 MWh               | 0 %                      |
| Photovoltaik (Dach + FFPV) | 795 MWh             | 22 %                     |
| Windkraft                  | 0 MWh               | 0 %                      |
| Abfallheizkraftwerk        | 0 MWh               | 0 %                      |

Neben den Erzeugungsanlagen wurde des Weiteren der Speicherzubau in den Kommunen des Landkreises analysiert. Das Marktstammdatenregister weist bis Ende 2023 knapp 56 Stromspeicher in der Gemeinde Schöngeising aus.

Folgende Abbildung zeigt den jährlichen Zubau an Speicherleistung. Während in den Jahren bis 2018 nur vereinzelt Stromspeicher in Betrieb genommen wurden, erhöht sich deren Zubaurate ab 2020 merklich. Im Jahr 2023 verdoppelt sich die Speicherleistung im Vergleich zum Jahr 2022.




Abbildung 3: Jährlicher Zubau der Stromspeicherleistung bis 2023 (Datenquelle: Marktstammdatenregister).

## 2.3. Wärmesektor: Wärmenetze und dezentrale Erzeugungsanlagen

Die Wärmeinfrastruktur umfasst sowohl netzgebundene als auch dezentrale Systeme zur Bereitstellung von Wärmeenergie. Netzgebundene Lösungen wie Fernwärmenetze ermöglichen die zentrale Erzeugung und den Transport von Wärme zu den Verbrauchern, während Gasnetze die Heizanlagen der einzelnen Gebäude lediglich mit dem Energieträger versorgen. Demgegenüber stehen dezentrale Systeme, wie Holzöfen, Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Insbesondere für dezentrale Wärmeerzeuger sind aus Datenschutzgründen keine Standortinformationen verfügbar, weshalb sie nicht in der Karte dargestellt werden.

### Gasnetz

Die Gemeinde Schöngeising verfügt über ein von der Energie Südbayern GmbH betriebenes Gasnetz. Etwa 30 % des gesamten Wärmeverbrauchs werden in der Gemeinde Schöngeising durch Erdgas, bzw. zum kleinen Teil aus Flüssiggas gedeckt.

### Fern- / Nahwärmenetze

Es ist kein Fernwärmenetz vorhanden. Es sind zum Berichtslegungszeitpunkt keine Pläne zum Bau von Wärmenetzen bekannt.

Neben der netzgebundenen Wärmeversorgung wird der Großteil des Wärmebedarfs noch über dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen bereitgestellt, wie in folgenden Absätzen erläutert:

## Wärmepumpen auf Basis oberflächennaher Geothermie

Gemäß den Daten des Landratsamtes existieren zum Stichtag 01.01.2025 drei Genehmigungen für Erdwärmesonden im Verwaltungsgebiet.

Zudem wurden laut den Daten des Landratsamtes 21 Erlaubnisse für Grundwasserwärmepumpen erteilt.

## Solarthermie

Eine Auswertung der Förderprogramme (MAP, MAP20, BEG EM) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zeigt für das Bilanzjahr 2022, dass rund 543 m<sup>2</sup> an installierter Kollektorfläche Solarthermie in der Gemeinde Schöngeising gefördert wurden (vgl. Abbildung 4). Basierend auf einem bundesweiten Durchschnittswert bezüglich des nicht-geförderten Zubaus von Solarthermieranlagen ist anzunehmen, dass in etwa die gleiche Anlagenfläche ohne Förderung über diesen Zeitraum hinweg installiert wurde<sup>9</sup>. Dabei handelt es sich ausschließlich um Dachanlagen, Freiflächen-Solarthermieranlagen sind im Verwaltungsgebiet nicht vorhanden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass knapp 423 MWh des Wärmeverbrauchs über Solarthermieranlagen gedeckt werden. Dies entspricht etwa 2,5 % des Gesamtwärmebedarfs.




Abbildung 4: Zeitlicher Verlauf des geförderten Zubaus von Solarkollektorfläche (Datenquelle: BAFA, eigene Darstellung).

## Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

Laut Marktstammdatenregister befindet sich in der Gemeinde Schöngeising zum Zeitpunkt des Projektstarts 1 Kraftwärmekopplungsanlage in Betrieb.

## Dezentrale Feuerungsstätten (Biomasse, Erdöl, Flüssiggas, Kohle)

Für die Projektbearbeitung wurden die Kkehrbuchdaten der zuständigen Bezirksschornsteinfeger analysiert. Darin sind alle von Kaminkehrern erfassten Feuerungsanlagen

<sup>9</sup> Klimaschutzplaner (2024), Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V.

enthalten und durch das Landesamt für Statistik (LfStat) aufbereitet. Diese Daten differenzieren zwischen Zentral- und Einzelraumheizungen sowie den jeweils eingesetzten Energieträgern. Besonders für die Ermittlung der Wärmeerzeugung durch nicht leitungsgebundene Heizungsanlagen wie Ölheizungen oder Biomasseheizungen (z.B. Scheitholz-, Pellet- oder Hackschnitzelheizungen) sind diese Informationen von Bedeutung. Die Auswertung zeigt, dass im Verwaltungsgebiet knapp 363 nicht leitungsgebundene Zentralheizungen mit den Energieträgern Heizöl, Flüssiggas, Kohle oder Biomasse betrieben werden (siehe Abbildung 5). Unabhängig von der Leistungsklasse entfällt mit insgesamt 300 Anlagen ein Großteil auf Ölheizungen; bezogen auf den Gesamtwärmeverbrauch werden 46 % über Heizöl gedeckt. Auf mit Biomasse betriebene Zentralfeuerstätten entfallen 38 Anlagen, sie decken in etwa 13 % des Gesamtwärmeverbrauchs. Flüssiggasheizungen und Kohleöfen treten zahlenmäßig in den Hintergrund und tragen nur einen geringen Teil zur Wärmeversorgung bei.




Abbildung 5: Anzahl der bestehenden Zentralfeuerungsstätten im Jahr 2022  
(Datenquelle: Kkehrbuchdaten von 2022).

**Hinweis:** Die dargestellten Energieinfrastrukturen dieses Kapitels stellen eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung des Energienutzungsplans dar und dienen als Übersicht zur ersten Orientierung. Es ist zu beachten, dass die tatsächliche Position der Leitungen von den gezeigten Plänen abweichen kann und nach Abschluss des Energienutzungsplans neue Leitungen hinzugekommen sein können. Die Darstellungen sind daher nicht als Ersatz für eine Planauskunft geeignet. Für konkrete Vorhaben ist stets eine verbindliche Auskunft bei den zuständigen Netzbetreibern einzuholen.



## 2.4. Gebäudebestand und Wärmenachfrage

### 2.4.1. Siedlungsstruktur und Baualtersklassen

Der Gebäudebestand der Gemeinde Schöngeising stammt überwiegend aus der Nachkriegszeit, die größte Bautätigkeit fand im Zeitraum 1948 bis 1978 statt. Ein Großteil dieses Zubaus entfällt auf den Einfamilienhausbestand. Nach 1978 hat die Bautätigkeit weiter abgenommen, diese Abnahme setzt sich bis in die 2020er Jahre fort.




Abbildung 6: Anzahl der Wohngebäude nach Gebäudetyp<sup>10</sup> und Altersklasse  
(Datenquelle: ENIANO Gebäudekataster).

### 2.4.2. Wärmebedarfsberechnung

Ein gebäudescharfes Wärmekataster bildet mit seinen flächendeckenden Informationen zur strukturellen Wärmenachfrage des Gebäudebestands eine zentrale Datengrundlage des Energienutzungsplans. Die ENIANO GmbH hat ein bayernweites 3D-Wärmekataster erstellt und führt dies kontinuierlich fort. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen zu baulicher Struktur, der Gebäudenutzung sowie dem Raumwärme- und Warmwasserbedarf wird ein räumlich hochaufgelöstes Abbild des gesamten Wärmebedarfs im Verwaltungsgebiet generiert. Die Vorgehensweise zur Erstellung des Wärmekatasters ist in Abbildung 7 schematisch dargestellt.

<sup>10</sup> Abkürzungen: RHH - Reihenhaus, DHH - Doppelhaushälfte, EFH - Einfamilienhaus, MFH - Mehrfamilienhaus, GMFH - Großes Mehrfamilienhaus




Abbildung 7: Schematische Darstellung zum Aufbau des gebäudescharfen Wärmekatasters.

Wesentliche Datengrundlage zur Berechnung des gebäudescharfen Wärmekatasters bildet das 3D-Gebäudemodell der bayerischen Vermessungsverwaltung. Dieses beinhaltet Informationen zur Gebäudekubatur und den einzelnen Gebäudebauteilen sowie zur Gebäudenutzung. Eine weitere Einflussgröße auf die Wärmenachfrage stellt das lokale Klima dar, das über ein zeitlich hoch aufgelöstes Testreferenzjahr in das Berechnungsmodell eingeht<sup>11</sup>. Die Berechnung selbst erfolgt über gängige Methoden der energetischen Gebäudebilanzierung, wobei die Verfahren neben den formalen Rechenmodellen standardisierte Randbedingungen und Pauschalwerte vorgeben, etwa zur Approximation des Nutzerverhaltens oder zur vereinfachten Datenaufnahme und -verwendung. Weiterhin bildet die Gebäudenutzung einen wesentlichen Parameter des Modells. Die Gebäudenutzung sowie das Gebäudealter werden über eine Fusion verschiedener Datenquellen ermittelt, unter anderem aus öffentlichen Gebäudekatastern und statistischen Daten. Bei einzelnen Bestandsgebäuden kann es daher zu Abweichungen gegenüber der tatsächlichen Nutzung bzw. des tatsächlichen Baualters kommen. Weiterhin ist der Nichtwohngebäudebestand pauschaliert abgebildet, die Abweichungen zwischen ermittelter und realer Wärmenachfrage sind hier gegenüber jenen für den Wohngebäudebestand unter Umständen größer.

Abbildung 8 stellt das Ergebnis und die räumliche Verteilung des Wärmebedarfs in der Gemeinde Schöngeising dar. Ebenfalls in der Abbildung enthalten sind - sofern vorhanden - bestehende und geplante Wärmenetze.

<sup>11</sup> Deutscher Wetterdienst Bundesverband (Hrsg.) (2022): Testreferenzjahre.




Abbildung 8: Räumliche Verteilung der Wärmebedarfsdichte im Wohngebäudesektor.

## 2.5. Verkehr

Die Erfassung der Endenergieverbräuche im Verkehrssektor kann aufgrund des hohen Beitrags am CO<sub>2</sub>-Ausstoß nicht vernachlässigt werden. Gemäß BSKO-Methodik (Bilanzierungssystematik Kommunal), werden auch hier die Treibhausgasemissionen den einzelnen Kommunen nach dem Territorialprinzip ermittelt und zugeordnet. Da Verkehrsdaten auf kommunaler Ebene häufig nicht flächendeckend und für alle Verkehrsträger verfügbar sind, müssen sie für die Emissionsbilanzierung mithilfe von Durchschnittswerten und statistischen Hochrechnungen ergänzt werden. Während der Verkehr auf Autobahnen und Bundesstraßen durch fest installierte Zählstationen relativ präzise erfasst und den jeweiligen Kommunen zugeordnet werden kann, ist dies für das nachgeordnete Straßennetz schwieriger. Hier erfolgt die Zuordnung der Verkehrsemissionen auf Basis der Zulassungszahlen des Landratsamtes bis zum Stichtag 31.12.2022, womit ebenfalls alternative Antriebe (E-Mobilität, gasbetriebene Fahrzeuge oder bivalente Antriebe) im Verkehrssektor berücksichtigt werden. Im Rahmen der Energiebilanzierung durch die Software Klimaschutzplaner werden auch der öffentliche Nahverkehr, Schienenverkehr und Nutzfahrzeuge berücksichtigt. Obwohl diese Methodik nicht alle lokalen Unterschiede im Verkehrsaufkommen in den einzelnen Kommunen abbilden kann, ermöglicht sie dennoch eine realistische Einschätzung der verkehrsbedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen und trägt zur Gesamterfassung der Treibhausgasbilanz im Untersuchungsgebiet bei.

## **2.6. Unternehmensumfrage**

Um die Sektoren Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie und die Energieverbräuche der kommunalen Einrichtungen genauer zu analysieren, hat das Klimaschutzmanagement des Landkreises Fürstentfeldbruck, ca. 100 Unternehmen kontaktiert. Diese wurden gebeten, ihre durchschnittlichen Jahresenergieverbräuche über einen Online-Fragebogen zu übermitteln. Zudem wurden ungenutzte Energiepotenziale, Planungen und Interessen der Unternehmen erfragt. Für die Gemeinde Schöngeising ergaben sich hierbei keine Rückläufer.

## 3. Energie- und Treibhausgasbilanz

### 3.1. Methodik und Datengrundlagen

Energie- und Treibhausgasbilanzen (THG-Bilanzen) bilden die Basis des quantitativen Monitorings und Controllings für den Klimaschutz von Kommunen. Die Bilanzen geben einen Überblick über die Verteilung der Energieverbräuche und THG-Emissionen nach verschiedenen Sektoren wie private Haushalte, Gewerbe, Industrie und Energieträgern wie Öl, Gas und Strom in einer Kommune. So helfen sie dabei, über Jahre hinweg die langfristigen Tendenzen des Energieeinsatzes und der THG-Emissionen aufzuzeigen.<sup>12</sup> Eine Energie- und Treibhausgasbilanz bildet somit eine fundierte Grundlage für die Weiterentwicklung des kommunalen Klimaschutzes. Sie ermöglicht es, gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Reduktion von Emissionen zu entwickeln und zu priorisieren. Die hier angewandte Bilanzierungsmethodik entspricht der BSKO-Methodik, die standardisiert und bundesweit im kommunalen Bereich anerkannt und genutzt wird. Dabei werden alle im betrachteten Territorium anfallenden Verbräuche auf Ebene der Endenergie (Endenergiebasierte Territorialbilanz) berücksichtigt und den verschiedenen Verbrauchssektoren zugeordnet. Dies bedeutet, dass nur die Endenergie bilanziert wird, die innerhalb der Grenzen des Betrachtungsgebiets verbraucht wird. Graue Energie<sup>13</sup> sowie Energie, die von Bürgerinnen und Bürgern außerhalb des kommunalen Gebiets genutzt wird, werden in der Bilanz nicht erfasst.

Die Endenergie ist die vom Endverbraucher bezogene Energie, in der Regel in Form von Strom, Heizöl, Erdgas, Scheitholz, Holzpellets, Fernwärme und Kraftstoffen. Dafür bezeichnet die Primärenergie die Energie in ihrer ursprünglichen Form vor Umwandlungsprozessen, wie etwa Rohöl, Erdgas oder Sonnenstrahlung. Der Übergang von Primärenergie zu Endenergie ist mit erheblichen Verlusten verbunden, insbesondere durch Umwandlungsverluste in Kraftwerken, Transportverluste im Netz und den Eigenverbrauch der Energiesektoren. Die Endenergie ist somit die Grundlage für die Nutzung bei Verbrauchern, etwa als Strom, der für Licht und elektrische Geräte verwendet wird oder als Wärme aus Heizöl oder Fernwärme. Im Rahmen der Bilanzierung ermöglicht die Betrachtung der Endenergiebilanz eine differenzierte Analyse des Energieverbrauchs in den Sektoren. Für die Treibhausgasbilanzierung ist sie zugleich eng mit der Primärenergie verknüpft, da die Wahl des Energieträgers und dessen Effizienz Einfluss auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen und die Nachhaltigkeit des Energiesystems haben. Um die Treibhausgasemissionen zu ermitteln, wird der Endenergieverbrauch unter Anwendung von Emissionsfaktoren in CO<sub>2</sub>-Äquivalente umgerechnet, um die Klimawirkung unterschiedlicher Energieträger vergleichbar darzustellen.

---

<sup>12</sup> BSKO Bilanzierungs-Systematik Kommunal. Methoden und Daten für die kommunale Treibhausgasbilanzierung für den Energie- und Verkehrssektor in Deutschland. Agentur für kommunalen Klimaschutz am Deutschen Institut für Urbanistik gGmbH (Difu), April 2024.

<sup>13</sup> Graue Energie bezeichnet die Energie, die bei der Herstellung von Gütern benötigt wird. Weiterentwicklung des kommunalen Bilanzierungsstandards für THG-Emissionen. Umweltbundesamt, April 2020.

Abbildung 9 veranschaulicht anhand eines Energieflussbildes die Begriffe Primär- und Endenergie.




Abbildung 9: Veranschaulichung des Energieflusses vom Primär- zum Endenergieverbrauch.

Im Rahmen des Energienutzungsplans des Landkreises Fürstentum Fürstentum werden die Endenergieverbräuche und Treibhausgasemissionen für das Bilanzjahr 2022 ermittelt. Eine aktuellere Bilanzerstellung war zum Zeitpunkt der Berichterlegung im Jahr 2024 nicht möglich. Dies liegt zum einen daran, dass die endgültigen Jahresverbräuche von Strom- und Erdgasnetzbetreibern aufgrund der Abrechnungsmodalitäten erst mit ein bis zwei Jahren Verzögerung vorliegen. Zum anderen hängt die Berechnung der Treibhausgasbilanz von den Emissionsfaktoren der verschiedenen Energieträger ab. Beispielhaft ist hier der Emissionsfaktor für den deutschen Strommix (Bundesstrommix) zu nennen. Die Bereitstellung der Emissionsfaktoren ist aufwändig und führt dazu, dass die Bilanzberechnungen mit einer Verzögerung von jeweils ca. zwei Jahren erfolgen können. Die Berechnung der Energiebilanz wurde mithilfe der webbasierten Software „Klimaschutzplaner“ durchgeführt, die das Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder | Alianza del Clima e.V. herausgibt. Diese erlaubt es, lokale Energieverbräuche auf Basis von spezifischen Verbrauchsdaten und statistischen Annahmen zu analysieren. Fehlende Daten – insbesondere bei nicht leitungsgebundenen Energieträgern wie Heizöl – werden durch statistische Verfahren ergänzt, die sich an nationalen und regionalen Durchschnittswerten orientieren. Die Analyse basiert auf einer Kombination von Primärdaten, statistischen Auswertungen und Modellierungen. Die Datengüte der unterschiedlichen Datenquellen wird dabei berücksichtigt und gegeneinander abgewogen, sodass stets die Daten der höchsten Güte priorisiert werden und eine transparente Nachvollziehbarkeit besteht.

Übersicht der wichtigsten Datenquellen:

- **Stromverbräuche:** Absatzdaten des zuständigen Stromversorgungsunternehmens
- **Erneuerbare Stromerzeugung:** Einspeisedaten des lokalen Stromnetzbetreibers
- **Erdgasverbräuche:** Absatzdaten des lokalen Gasversorgers
- **Wärmelieferung über Wärmenetze:** Absatzdaten der Wärmenetzbetreiber, Abfrage der Biogasanlagenbetreiber und deren Wärmebereitstellung

- **Strom- und Wärmeverbräuche kommunaler Liegenschaften:** Auskünfte der Verwaltung basierend auf Online-Fragebogen bzw. Abfrage-Datei
- **Gewerbe und Industrie:** landkreisweite Befragung über Online-Umfragebogen
- **Dezentrale Heizungsanlagen:** Auswertung aller Feuerstätten aus den Daten des digitalen Kehrbuchs des Landesamtes für Statistik
- **Erneuerbare Heizungsanlagen** (Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpen):
  - Statistische Auswertung der BAFA-Förderstatistik (Informationen nur zu geförderten Anlagen vorhanden), Korrekturfaktor aus bundesweiter Entwicklung berücksichtigt.
  - Stromabsatzdaten mit Wärmepumpentarifen des lokalen Stromversorgungsunternehmens
  - Stromabsatzdaten mit Nachtspeicherheizungstarifen des lokalen Stromversorgungsunternehmens

Für die Bilanz wird nach folgenden Sektoren differenziert:

### 1. Private Haushalte

Die Verbrauchergruppe „Private Haushalte“ umfasst alle zu Wohnzwecken genutzten Flächen in der Gemeinde Schöngeising. Das schließt sowohl Wohnungen in Wohngebäuden als auch in Nicht-Wohngebäuden (z.B. hauptsächlich gewerblich genutztes Gebäude mit integrierter Wohnung) ein.

### 2. Kommunale Einrichtungen

In der Verbrauchergruppe „kommunale Einrichtungen“ werden alle Liegenschaften der Kommune, inklusive Straßenbeleuchtung und gemeindeeigener Ver- und Entsorgungseinrichtungen, zusammengefasst.

### 3. Wirtschaft

In der Verbrauchergruppe „Wirtschaft“ werden alle Energieverbraucher zusammengefasst, die nicht entweder unter die Verbrauchergruppen „Private Haushalte“ oder „Kommunale Liegenschaften“ fallen. Dies sind beispielsweise Betriebe aus Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie. Auch Landwirtschafts- und als Tourismusbetriebe gemeldete Unternehmen sind dieser Verbrauchergruppe zugeordnet, sowie die Liegenschaften des Landkreises (wie z.B. weiterführende Schulen).

### 4. Verkehr

Zwar gehört der Sektor Verkehr nicht zu den klassischen Komponenten eines Energienutzungsplans, jedoch ist es aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Sektorenkopplung zwischen Strom, Wärme und Verkehr sinnvoll, diesen Bereich separat zu analysieren und in die Energiebilanz des Landkreises zu integrieren (siehe Kapitel 2.5. Verkehr). Zur Verbrauchergruppe „Verkehr“ gehört der Personen- und Güterverkehr auf der Straße sowie der Schiene.




### 3.2. Ergebnisse der Endenergie- und Treibhausgasbilanz

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Einwohner (Stand 2022)</b> | <b>Einwohner/ha</b>               |
| 1.861                         | 1,4                               |
| <b>Fläche (ha)</b>            | <b>Flächenanteil am Landkreis</b> |
| 1.286                         | 3 %                               |



Im Jahr 2022 lag die Bevölkerungszahl in der Gemeinde Schöngeising bei 1.861 Einwohnern. Insgesamt wurden 14.346 t CO<sub>2</sub>-Äquivalente ausgestoßen. Somit lag der Treibhausgasausstoß pro Kopf und Jahr bei 7,7 t CO<sub>2</sub>-Äquivalente.

Folgende Zusammenstellung zeigt für die Gemeinde Schöngeising die durchschnittliche Treibhausgasemission pro Jahr pro Kopf aufgeteilt nach Sektoren:



Im Bezugsjahr 2022 wurden insgesamt 45 GWh Endenergie verbraucht.

Abbildung 10 zeigt die Verteilung des Endenergieverbrauchs auf die verschiedenen Energieträger<sup>14</sup>.




Abbildung 10: Prozentuale Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Endenergieträger für das Jahr 2022.

<sup>14</sup> Die Kategorie „Sonst. fossile Energieträger“ umfasst alle fossilen Energieträger (Erdöl, fossile Gase, fossile Brennstoffe und Kohle), deren Nutzung aufgrund der Datenqualität (Statistisches Landesamt) nicht weiter differenziert werden kann. Für die Treibhausgasbilanz nutzt der Klimaschutzplaner einen Wert von 330 g CO<sub>2</sub>äq / kWh.

Stellt man dem Endenergieverbrauch die jeweiligen Treibhausgasemissionen gegenüber, zeigt sich eine veränderte prozentuale Aufteilung über die Endenergieträger, welche die unterschiedliche Klimawirkung der einzelnen Energieträger verdeutlicht und den Effekt des Ausbaus regenerativer Stromerzeugungsanlagen unterstreicht.




Abbildung 11: Prozentuale Aufteilung der Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen nach Endenergieträger für das Jahr 2022.

Die Verteilung des Energieverbrauchs nach Sektoren stellt sich wie folgt dar:




Abbildung 12: Prozentuale Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren für das Jahr 2022.

### 3.3. Vergleich von regenerativer Erzeugung und Gesamtverbrauch

Die Gegenüberstellung des Energieverbrauchs mit der regenerativen Erzeugung 2022 zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, sondern gleichzeitig Strategien für Energieeinsparung und -effizienz umzusetzen. Das Diagramm in Abbildung 13 veranschaulicht die Ergebnisse für die Gemeinde Schöngeising.




Abbildung 13: Gegenüberstellung von Energieverbrauch und Erzeugung in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr.

Abbildung 14 stellt im inneren Ring die Anteile von Strom- und Wärmeverbrauch sowie den Energiebedarf im Verkehrssektor gegenüber. Im äußeren Ring sind die bestehenden regenerativen Energieträger und ihr Beitrag zur Energiebereitstellung der Sektoren in der Gemeinde Schöngeising abgebildet.




Abbildung 14: Vergleich der erneuerbaren Energieerzeugung und des Verbrauchs im Jahr 2022.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Eine regenerative Erzeugung (äußerer Ring), die 100 % des Verbrauchs (innerer Ring) übersteigt, wird als 100 % dargestellt.

### 3.4. Die Gemeinde Schöngeising im überregionalen Vergleich

In Abbildung 15 sind die Ergebnisse der Energiebilanz der Gemeinde Schöngeising zu den Durchschnittswerten des Landkreises, des Freistaates Bayern und der Bundesrepublik Deutschland in Relation gesetzt. Sie zeigt die Anteile der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch und an bisher genutzten regenerativen Energieträgern an der Wärmebereitstellung. Im regionalen Vergleich schneidet die Gemeinde Schöngeising bei der Stromversorgung gut ab: Die Werte liegen leicht unter dem Durchschnitt des Freistaats Bayern und über den Werten des Landkreises und des Bundes. Ein ähnliches Bild ergibt der Vergleich im Wärmesektor mit insgesamt noch höherem Ausbaubedarf zur Deckung des Verbrauchs.




Abbildung 15: Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch und an der Wärmebereitstellung im Jahr 2022 im überregionalen Vergleich (Datenquelle für überregionale Werte: StMWi, BMWK).

## 4. Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse zeigt auf, welche Möglichkeiten im Verwaltungsgebiet existieren, um mittels Energieeinsparung, regenerativer Energieerzeugung und Nutzung der vorhandenen Energieträger die Strom- und Wärmeversorgung zu dekarbonisieren.

### 4.1. Potenzialbegriffe

Bei der Potenzialanalyse werden das theoretische, technische, wirtschaftliche und umsetzbare Potenzial unterschieden (Abbildung 16). Das **theoretische Potenzial** bezieht sich auf das maximal mögliche Potenzial unter Berücksichtigung der physikalischen Grenzen. Ein Beispiel dafür ist die Jahressumme der Sonneneinstrahlung auf eine Dachfläche. Das **technische Potenzial** reduziert diesen Wert um Faktoren, die von der aktuellen Technologie und der aktuellen Gesetzeslage abhängig sind. Um beim Beispiel von Dach-Photovoltaik zu bleiben: werden hier Wirkungsgrade der Module oder Einschränkungen aufgrund des Denkmalschutzes berücksichtigt. Das technische Potenzial ist damit veränderlich und vom gegenwärtigen Entwicklungsstand der Technologie sowie gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängig. Das **wirtschaftliche Potenzial** umfasst nur noch den Anteil des technischen Potenzials, bei dem unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein ökonomischer Mehrwert zu erwarten ist. Es variiert daher je nach Zeitpunkt und Betrachtungsweise. Die Betrachtung des Energienutzungsplans reicht bis in das wirtschaftliche Potenzial hinein. Unberücksichtigt bleibt am Ende das wesentlich geringere **umsetzbare Potenzial**, das auch soziokulturelle Faktoren wie gesellschaftliche Akzeptanz oder die Umsetzungsbereitschaft einzelner Flächeneigentümer berücksichtigt.




Abbildung 16: Zusammenhang der verschiedenen Potenzialbegriffe.

## 4.2. Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz

Neben der Umstellung auf regenerative Energieerzeuger kann die Energiewende nur durch erhebliche Energieeinsparungen erreicht werden. Das Ziel, den Energiebedarf zu senken, kann über zwei methodische Ansätze erreicht werden: Einsparung durch Vermeidung von Energieverschwendung oder Verzicht. Dies ist vorrangig nur durch Bildung und Aufklärung von Einzelpersonen zu erreichen. Einfacher und großflächiger zu steuern ist die Methode der Effizienzsteigerung wie z.B. durch den Einsatz effizienterer Elektrogeräte oder bessere Wärmedämmung von Gebäuden. Dazu hat die Europäische Union eine Richtlinie zur Energieeffizienz erarbeitet und über die Jahre erweitert. Sie sieht seit 2023 eine verbindliche Obergrenze von 8.874 TWh im Endenergieverbrauch innerhalb der EU vor. Das entspricht einer Reduktion von 11,7 % verglichen zum aktuellen Entwicklungspfad von 2020.

### 4.2.1. Sektor Strom

Die Analyse der Einsparpotenziale in der Verbrauchergruppe „Private Haushalte“ orientiert sich an den Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED). Dabei wird davon ausgegangen, dass jährlich eine Strombedarfsreduktion von durchschnittlich 1,5 % im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden kann. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse für die Kommune für das Zieljahr 2040. Die Abschätzung der Potenziale im Sektor Wirtschaft ist mit gewissen Unsicherheiten verbunden, wird jedoch ebenfalls mit den Annahmen der EU-Effizienzrichtlinie berechnet.

Tabelle 3: Einsparpotenzial des Stromsektors.

|                         | Verbrauch<br>2022<br>in MWh/a | Verbrauch<br>2040<br>in MWh/a | Einsparpotenzial<br>2040<br>in MWh/a | Einsparpotenzial<br>2040<br>in Prozent | Einsparpotenzial am<br>Gesamtverbrauch 2022<br>in Prozent |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Private Haushalte       | 2.505                         | 1.908                         | 597                                  | 24%                                    | 17%                                                       |
| Kommunale Einrichtungen | 206                           | 157                           | 49                                   | 24%                                    | 1%                                                        |
| Wirtschaft              | 889                           | 677                           | 212                                  | 24%                                    | 6%                                                        |
| Summe                   | 3.600                         | 2.743                         | 857                                  | 24%                                    | 24%                                                       |

Diese bilanzielle Berechnung des Einsparpotenzials stellt keine Prognose des zukünftigen Strombedarfs dar. Trotz Einspar- und Effizienzmaßnahmen muss davon ausgegangen werden, dass der Strombedarf insgesamt in Zukunft stark steigt. Der Grund dafür ist die Elektrifizierung des Verkehrs und des Wärmesektors. Bis 2030 geht das Bundeswirtschaftsministerium auch unter Berücksichtigung von Effizienzsteigerung von einem Anstieg des Strombedarfs um 34 % aus<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Hrsg.) (2024): Unser Strommarkt für die Energiewende (Link, zuletzt abgerufen: 09.12.2024).

#### 4.2.2. Sektor Wärme

Das Einsparpotenzial durch energetische Sanierungen an der Gebäudehülle bezieht sich auf die mögliche Reduktion des Energieverbrauchs, die durch gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Effizienz von Gebäuden erzielt werden kann. Dazu zählen unter anderem die Dämmung von Außenwänden, Dächern und Kellerdecken, der Austausch von alten Fenstern gegen moderne, energieeffiziente Modelle sowie die Erneuerung von Heizungsanlagen, um die Effizienz der Wärmebereitstellung zu steigern.

Dieses Potenzial ist besonders ausgeprägt bei Gebäuden, die vor der Einführung strengerer Wärmeschutzverordnungen errichtet wurden, insbesondere vor 1978, als die ersten gesetzlichen Vorgaben zur Wärmedämmung in Deutschland in Kraft traten. Grundsätzlich variiert das Einsparpotenzial nach Gebäudeart, Baujahr und den spezifischen durchgeführten Maßnahmen. Studien zeigen, dass bei umfassenden Sanierungen signifikante Einsparungen im Wärmebedarf möglich sind, die im Durchschnitt 47 % betragen. Diese Einsparungen tragen nicht nur zur Senkung der Energiekosten der Bewohner bei, sondern auch zur Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen, was entscheidend zur Erreichung der Klimaziele beiträgt.

Das für die Gemeinde Schöngeising ermittelte Potenzial basiert auf dem gebäudescharfen 3D-Wärmekataster. Damit kann für jedes als beheizt identifizierte Bestandsgebäude der Effekt von Sanierungsmaßnahmen auf den Wärmebedarf für zwei Sanierungsvarianten berechnet werden. Die Annahmen zum Nutzerverhalten sowie etwaige Einflüsse der Anlagentechnik bleiben über alle Varianten hinweg konstant. Folgende zwei Sanierungsszenarien wurden berechnet:

Das **Sanierungsszenario „Mittel“** orientiert sich an den Anforderungen des KfW-70-Standards und sieht eine Reduktion des spezifischen Transmissionswärmeverlusts auf maximal 85 % sowie des Jahres-Primärenergiebedarfs auf maximal 70 % der Referenzwerte gemäß EnEV 2016 vor. In diesem Szenario wird angenommen, dass sich die Sanierungstätigkeit auf den Wohngebäudebestand beschränkt.

Das ambitioniertere **Sanierungsszenario „Hoch“** orientiert sich am KfW-40-Standard und setzt eine Reduktion des spezifischen Transmissionswärmeverlusts auf maximal 55 % sowie des Jahres-Primärenergiebedarfs auf maximal 40 % der Referenzwerte gemäß EnEV 2016 voraus. Zusätzlich zu den Wohngebäuden wird hier auch ein Sanierungspotenzial für Nichtwohngebäude berücksichtigt. Damit übertrifft dieses Szenario die gesetzlichen Vorgaben erheblich und bietet eine Grundlage für eine hochgradig energieeffiziente Sanierung mit maximaler Reduktion des Energieverbrauchs und der CO<sub>2</sub>-Emissionen.

Abbildung 17 zeigt die räumliche Verteilung des Einsparpotenzials für das Sanierungsszenario „Mittel“ im Verwaltungsgebiet. Das geringere Sanierungspotenzial in bestimmten Siedlungsbereichen kann zum Teil auf die Nicht-Wohngebäude in diesen Siedlungsbereichen zurückgeführt werden, für die in diesem Szenario keine Einsparung berechnet wird. Neben der kompakten Bauweise spielen weitere zahlreiche Faktoren, wie die Dämmung der Gebäudehülle, die Ausrichtung des Gebäudes, der Grundriss, der Anteil und die energetische Qualität der Maueröffnungen, die Luftdichtigkeit, die Heizungsanlage sowie weitere technische



Ausstattungen, eine wichtige Rolle. So kann z.B. auch bei einem vergleichbaren Gebäudeenergiestandard ein Gebäude in kompakter Bauweise über ein niedrigeres Einsparpotenzial verfügen, da der Energieverlust über die Außenhülle bereits geringer ausfällt als bei verwinkelten Bauten.




Abbildung 17: Einsparungspotenzial im Wärmesektor für Wohngebäude mit Sanierungsszenario "Mittel".

Das Sanierungsszenario „Hoch“ wird in seiner räumlichen Verteilung in Abbildung 18 dargestellt.




Abbildung 18: Einsparungspotenzial im Wärmesektor für Wohngebäude mit Sanierungsszenario "Hoch".

Insgesamt birgt der Gebäudebestand in der Gemeinde Schöngeising ein großes Potenzial zur Energieeinsparung über energetische Sanierung der thermischen Gebäudehüllen. Dieses beträgt bezogen auf den Jahresheizwärmebedarf 57 %, unter Annahme einer Sanierungstiefe entsprechend dem Sanierungsszenario „Hoch“. Über eine Sanierung nach dem Sanierungsszenario „Mittel“ lässt sich eine Einsparung von 43 % erreichen (vgl. Tabelle 4 und Abbildung 19). Da sich die durchschnittliche Sanierungsrate in Deutschland seit vielen Jahren bei unter einem Prozentpunkt befindet<sup>17</sup>, wird das Gesamtpotenzial in der Realität nicht erreichbar sein. Unter Annahme einer Sanierungsrate von 1 % würde bis zum Jahr 2040 eine Reduktion des Jahresheizwärmebedarfs im Sanierungsszenario „Mittel“ von 8 % und im Sanierungsszenario „Hoch“ von 10 % erreicht werden (vgl. Tabelle 4 und Abbildung 19).

Tabelle 4: Einsparpotenzial im Jahresheizwärmebedarf durch Sanierung.

|                                | Wärmeenergie-<br>bedarf | Gesamt<br>Einsparpotenzial |      | Einsparpotenzial bei<br>1 % p.a. Sanierungsrate<br>bis 2040 |      |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|
|                                | in MWh                  | in MWh                     | in % | in MWh                                                      | in % |
| Ist-Zustand                    | 20.161                  |                            |      |                                                             |      |
| Sanierungsszenario<br>"Mittel" | 11.449                  | -8.711                     | -43% | -1.568                                                      | -8%  |
| Sanierungsszenario<br>"Hoch"   | 8.715                   | -11.446                    | -57% | -2.060                                                      | -10% |




Abbildung 19: Relatives Einsparpotenzial des Jahresheizwärmebedarfs durch Sanierung.

<sup>17</sup> Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (Hrsg.) (2024): Sanierungsquote ([Link](#), zuletzt abgerufen: 12.12.2024).

## 4.3. Potenziale zur Energieerzeugung

### 4.3.1. Photovoltaik auf Dachflächen

Das Ziel der Potenzialermittlung für Photovoltaikanlagen auf Dachflächen besteht darin, die dachflächenspezifischen Erträge potenzieller Photovoltaikanlagen über das gesamte Verwaltungsgebiet hinweg zu ermitteln und daraus ein realisierbares Gesamtpotenzial abzuleiten.

Grundlage der Analyse ist die Ermittlung der solaren Einstrahlung auf allen Dachflächen, die im 3D-Gebäudemodell der Vermessungsverwaltung erfasst sind. Ein detailliertes 3D-Oberflächenmodell (Punktwolke) sowie ein digitales Geländemodell dienen zur Modellierung der umgebenden Verschattung, etwa durch Vegetation, Gebäude oder die Topographie.

Zunächst wird für alle Dachflächen im Untersuchungsgebiet die mittlere solare Einstrahlung in hoher räumlicher (20-cm-Raster) und zeitlicher Auflösung berechnet. Hierbei werden Diffus- und Direktstrahlung sowie die resultierende Globalstrahlung differenziert. Die Einstrahlungssimulation berücksichtigt (nah-)verschattende Einflüsse, etwa von Dachaufbauten und umliegenden Gebäuden, basierend auf dem 3D-Gebäudemodell. Kleinere Dachaufbauten wie Schornsteine oder Dachgauben sowie dachparallele Elemente wie Dachfenster sind im Gebäudemodell nicht enthalten und können daher nicht berücksichtigt werden. Überdies finden fernverschattende Einflüsse wie etwa durch Vegetation oder Topographie Berücksichtigung. Auf Basis dieser Einstrahlungsdaten werden potenzielle Flächen für die Photovoltaiknutzung identifiziert und für jede geeignete Dachfläche eine dachparallele Modulbelegung ausgewiesen, deren spezifischer Ertrag aus der Einstrahlungsanalyse abgeleitet wird.

**Folgende grundlegende Annahmen werden zur Potenzialermittlung für Photovoltaikanlagen getroffen:**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Modullänge:         | 1,7 m                |
| Modulbreite:        | 1,0 m                |
| Modulfläche:        | 1,7 m <sup>2</sup>   |
| Peakleistung Modul: | 420,0 W <sub>P</sub> |
| Systemwirkungsgrad: | 18,0 %               |

Der Systemwirkungsgrad definiert dabei die Effizienz der Umwandlung von solarer Einstrahlung in Wechselstrom und berücksichtigt zusammenfassend

- den mittleren Wirkungsgrad der Module (Umwandlung von Solarstrahlung in Gleichstrom)
- die Verluste der DC-Verkabelung (Weiterleitung des Gleichstroms zum Wechselrichter)
- die Verluste im Wechselrichter (Wirkungsgrad für die Umwandlung von DC in AC)
- die Verluste der AC-Verkabelung (Weiterleitung des Wechselstroms zum Einspeisepunkt)

Der mittlere Wechselstromertrag pro Modul errechnet sich aus dem Produkt der auf das Modul eintreffenden Jahressumme der Globalstrahlung und dem Systemwirkungsgrad. Abbildung 20 zeigt das Ergebnis anhand eines Beispielgebäudes.




Abbildung 20: Beispielgebäude mit modelliertem Dach-Photovoltaikpotenzial und Einstrahlungswerten pro Modul.

Das theoretische Gesamtpotenzial ergibt sich aus der Summe der modulweisen Potenziale. Dieses übersteigt das technisch realisierbare Potenzial wesentlich. Zur Abschätzung des technisch realisierbaren Potenzials wurden folglich gebäudespezifische sowie pauschalierte Reduktionsfaktoren auf das theoretische Potenzial angewendet. Der Reduktionsfaktor ergibt sich, in Anlehnung an Analysen des Potenzials der Bundeshauptstadt Berlin<sup>18</sup>, aus den folgenden Einflussgrößen zu:

- Reduktion Modellgenauigkeit 10 %
- Reduktion Gründächer / anderweitig genutzte Dächer 10 %
- Reduktion Eigentumsart<sup>19</sup> / Nutzung 20 %
- **Reduktion gesamt 40 %**

Zusätzlich werden Bestandsanlagen im Verwaltungsgebiet in der Berechnung berücksichtigt. Bis Ende 2023 sind 1,5 MWp<sup>20</sup> auf den Dächern der Gemeinde Schöngeising installiert. Der mittlere, spezifische Jahresertrag der Bestandsanlagen wird überschlägig mit 800 MWh/MWp angenommen. Dies entspricht dem mittleren Stromertrag der bestehenden Dachphotovoltaikanlagen im Landkreis im Jahr 2022.

<sup>18</sup> Berner, J., Siegel, B., Quaschnig, V. (2018): Das Berliner Solarpotenzial: Kurzstudie zur Verteilung des solaren Dachflächenpotenzials im Berliner Gebäudebestand. Berlin.

<sup>19</sup> Mit dem Abschlag „Eigentumsart“ wird der schwierigen Realisierbarkeit von PV-Anlagen bei Wohnungseigentümergeinschaften (WEG) Rechnung getragen.

<sup>20</sup> Datenquelle: Marktstammdatenregister (Summe der gemeldeten Bestandsanlagen bis Ende 2023).




Abbildung 21: Ausbaupotenzial für Dach-Photovoltaikanlagen.

Somit ergibt sich nach Abzug der bestehenden Anlagen (alle Anlagen, die bis Ende 2023 registriert wurden) im Ergebnis ein Ausbaupotenzial an installierbarer Photovoltaikleistung auf Dachflächen mit einer Leistung von 10,0 MWp und einer potenziellen Stromerzeugung von 8.228 MWh/a. Bilanziell übersteigt das den Stromverbrauch der Gemeinde. Aufgrund der zeitlichen Verfügbarkeit von Solarstrom (Spitze zur Mittagszeit/geringer Ertrag am Abend und im Winter) werden daher weitere Technologien der Stromerzeugung benötigt. Hinzu kommt, dass in der Realität nicht das gesamte technische Potenzial von Dachflächen für Photovoltaikanlagen ausgeschöpft werden wird. Gründe dafür sind vielfältig: Im Einzelfall können wirtschaftliche Hemmnisse wie hohe Investitionskosten, unzureichende Förderanreize oder lange Amortisationszeiten auftreten. Zum anderen spielen praktische Einschränkungen eine Rolle wie beispielsweise statische Begrenzungen. Auch mangelndes Wissen, geringe Motivation oder organisatorische Hürden bei Eigentümergemeinschaften führen dazu, dass viele Dächer ungenutzt bleiben.

#### 4.3.2. Solarthermie

Solarthermie bezeichnet die Nutzung der Sonnenenergie zur Erzeugung von Wärme. Diese wird durch spezielle Kollektoren eingefangen und in Wärme umgewandelt. Aufgrund der geringen solaren Einstrahlung im Winter kann Solarthermie den Heizwärmebedarf von Gebäuden nicht allein decken. Aus diesem Grund wird diese Technologie häufig vorrangig für die Unterstützung der Warmwasserbereitung in Gebäuden eingesetzt, da dieser Bedarf über das gesamte Jahr hinweg nahezu konstant bleibt und so zumindest während der Sommermonate verbrennungsfrei und regenerativ gedeckt werden kann.

Solarthermie und Photovoltaik werden häufig als konkurrierende Technologien betrachtet. Dabei unterscheiden sie sich in folgenden Aspekten: Solarthermieranlagen bieten einen höheren Wirkungsgrad und benötigen weniger Fläche, während Photovoltaikanlagen günstiger in der Anschaffung sind. Betrachtet man jedoch die Gesamtkosten, zeigt sich, dass beide Technologien auf einem vergleichbaren Niveau liegen. Allerdings besteht bei Photovoltaik der klare Vorteil, dass der Strom vielseitig im Gebäude genutzt werden kann und in Kombination mit einer Wärmepumpe einen wesentlich höheren Beitrag bei der Wärmebereitstellung leisten kann als Solarthermie.

Die Solarthermie kann dennoch einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wärmebedarfs leisten. Beispielsweise in Kombination mit Biomasseheizungen kann Solarthermie den Brennstoffeinsatz signifikant reduzieren und die Lebensdauer der Heizanlage verlängern.

Im Folgenden wird das Solarthermiepotezial ausgewiesen, welches für die unterstützende Warmwasserbereitung im Ein- und kleinen Mehrfamilienhausbestand genutzt werden kann. Zugrunde gelegt wird ein analoges Dachflächenkataster wie für Photovoltaik (vgl. Kapitel 4.3.1). Als Eignungsgrenzwert wurde eine jährliche Globalstrahlung von mindestens 1,025 MWh/m<sup>2</sup> auf den jeweiligen Kollektorflächen angesetzt. Dieser Benchmark orientiert sich einerseits an den geographischen Gegebenheiten und der solaren Einstrahlung im Landkreis. Gleichzeitig wird durch diesen Grenzwert die technisch-wirtschaftliche Realisierbarkeit für eine ausreichende Wärmeproduktion und die dafür nötige Anlageneffizienz sichergestellt. Für die Ermittlung eines praxisnahen Ausbaupotenzials unter Berücksichtigung einer potenziellen Wirtschaftlichkeit wird ein Deckungsanteil von 50 % des Warmwasserbedarfs für die betrachteten Wohngebäude des Wärmekatasters angenommen. Als geeignet werden abschließend jene Gebäude identifiziert, deren Dachflächen aufgrund von Einstrahlung und Dachflächengröße ausreichen, um den vorgegebenen Deckungsgrad der Warmwassernachfrage im jeweiligen Gebäude zu erreichen.

Im Ergebnis zeigt sich, dass bei etwa 99 % der betrachteten Wohngebäude im Ein- und kleinen Mehrfamilienhausbestand im Verwaltungsgebiet die Nutzung der Dachflächen für solarthermische Anlagen grundsätzlich möglich ist. Unter Annahme des Deckungsgrades von 50 % bezogen auf den Warmwasserbedarf können so in Summe 624 MWh Wärme für den privaten Sektor erzeugt werden. Laut Bestandsanalyse (vgl. Kapitel 2.3) werden bereits 423 MWh Wärme aus Solarthermieranlagen erzeugt und müssen daher von diesem technisch-wirtschaftlichen Potenzial abgezogen werden. Abzüglich dieses Bestands besteht demnach ein weiteres Ausbaupotenzial von 201 MWh. Insgesamt wäre das ein Beitrag von 1,1 % zur erneuerbaren Deckung des Wärmebedarfs im gesamten Wohnsektor der Gemeinde Schöngeising.

Darüber hinaus kann Solarthermie auch in Form von Freiflächenanlagen als regenerative Wärmequelle für Fernwärmenetze genutzt werden, da sie Vorlauftemperaturen zwischen 80 °C und 150 °C liefert. Besonders in Kombination mit Biomasseheizkraftwerken stellt dies eine sinnvolle Ergänzung dar. Dennoch sollte auch in diesem Kontext die Konkurrenz zu Freiflächen-Photovoltaik und Wärmepumpen sorgfältig geprüft werden, um optimale Lösungen für die Energiebereitstellung zu finden.



#### **4.3.3. Photovoltaik auf Freiflächen**

Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FFPV) sind ein wesentlicher Bestandteil der Energiewende und eine relevante Möglichkeit, zur Erreichung der Klimaziele beizutragen.

Für die Errichtung von FFPV-Anlagen bedarf es meist der Anpassung des Flächennutzungsplans. Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung der jeweiligen Kommune, Standorte auszuweisen und dies durch die Änderung des Flächennutzungsplans und ggf. Aufstellung eines Bebauungsplanes planerisch umzusetzen. Ausschlusskriterien für FFPV-Anlagen können u.a. ökologische Belange sein, wie beispielsweise Naturschutzgebiete und Landnutzungskonflikte wie Siedlungsbereiche und bestehende Infrastrukturen.

Im unbeplanten Außenbereich können FFPV derzeit vor allem nach § 35 Abs. 1 Nr. 8 und 9 BauGB<sup>21</sup> privilegiert zulässig sein, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. Eine solche Privilegierung besteht etwa für FFPV in einem 200 m Korridor jeweils entlang von zweigleisigen Hauptschienenwegen sowie Autobahnen. Außerdem gelten unter bestimmten Voraussetzungen Photovoltaikanlagen kleiner als 2,5 ha als privilegiert, sofern es sich um Photovoltaik-Anlagen gem. § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 Buchstabe a bis c EEG (Agri-PV-Anlagen) handelt, die zudem in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang mit einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb stehen und so die landwirtschaftliche Flächennutzung mit der solaren Stromerzeugung kombinieren.

FFPV stehen häufig in einer Flächenkonkurrenz z.B. zu bestehenden Nutzungen wie Landwirtschaft oder naturschutzrechtlichen Belangen. Zudem gilt es die gesellschaftliche Akzeptanz zu berücksichtigen und Abwägungsentscheidungen zu treffen.

Zusätzlich ist die Förderkulisse des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu berücksichtigen: Im EEG 2023<sup>22</sup>, welches die finanzielle Förderung über eine gesicherte Stromvergütung regelt, wurde eine Flächenkulisse für die Förderung von FFPV definiert, um den Zubau auf bestimmten Flächen zu fördern und damit gezielt zu steuern. Diese Flächenkulisse umfasst 500 Meter breite Korridore entlang von Autobahnen und Hauptschienenwegen, Konversionsflächen und landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete. Außerdem werden besondere Solaranlagen, die aufgrund ihrer zweifachen Flächennutzung gefördert werden, bezuschusst. Hierzu zählt die Überdachung von Parkplatzflächen mit PV, die Errichtung von Moor-PV auf bisher landwirtschaftlich genutzten Moorböden unter der Bedingung der Wiedervernässung und Floating-PV auf künstlichen oder erheblich veränderten Gewässern sowie Agri-PV.

Im Rahmen des ENP wurde ein entsprechender Kriterienkatalog vorrangig basierend auf dem Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 10.12.2021 „Bau- und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ erstellt. Im zweiten Schritt wurden daraus Potenzialflächen innerhalb des Landkreises abgeleitet. Die Daten wurden dem Landratsamt zur Verfügung gestellt.

---

<sup>21</sup> BauGB: Baugesetzbuch – BauGB, 56 Auflage 2024, Stand 1. Februar 2024.

<sup>22</sup> EEG 2023 – Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energie-Gesetz – EEG 2023). "Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Art.1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geändert worden ist.



Die Gemeinde Schöngeising verfügt aufgrund der großen Waldflächen und des flächendeckenden Landschaftsschutzgebietes über ein eingeschränktes Flächenpotenzial. Auf Basis der Kategorie "landwirtschaftlich benachteiligte Flächen" und den Bahngleisen bestünde aber die Möglichkeit der EEG-Förderung.

#### **4.3.4. Wasserkraft**

Zur Analyse der Ausbaupotenziale im Bereich der Wasserkraft im gesamten Landkreis Fürstenfeldbruck wurde ein Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt München geführt und erörtert, ob Ausbau- oder Repowering-Potenziale im Bereich der Wasserkraft vorhanden sind. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass keine Potenziale für den Bau größerer Anlagen vorhanden sind. Darüber hinaus konzentrieren sich aktuelle Bestrebungen des Wasserwirtschaftsamts auf den ökologischen Umbau bestehender Wasserkraftanlagen (Stichwort: Durchlässigkeit). Diese Modernisierungsmaßnahmen können zu Leistungseinbußen bestehender Anlagen führen, sodass mittelfristig auch keine Effizienzsteigerungen angenommen werden können.

#### **4.3.5. Windkraft**

Die Windenergie spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung der Klimaziele in Bayern und Deutschland. Moderne Anlagen, die Leistungen von über 6 MW erreichen und eine Nabenhöhe von rund 160 Metern haben, können auch in Schwachwindgebieten wie Südbayern erhebliche Mengen an Energie erzeugen. Fortschritte in der Windtechnologie haben die Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen deutlich gesteigert, was ihre Bedeutung im deutschen Energiemix weiter erhöht.

Wichtige Grundlage für den Windkraftausbau in Bayern ist das Wind-an-Land-Gesetz, welches ein bundesweites Flächenziel zur Ausweisung von Windenergiegebieten von 2 % ausweist und damit die Bundesländer zur Flächenbereitstellung für Windkraft verpflichtet. Im Landesentwicklungsprogramm Bayern ist das Ziel vorgesehen, Vorranggebiete im erforderlichen Umfang festzulegen. Als Teilflächenziel wird zunächst für jede Regionsfläche 1,1 % bis 31.12.2027 festgelegt. Der gesamte Flächenbeitragswert für Bayern liegt bei 1,8 % bis 2032. Diese 1,8 % der Landesfläche müssen voraussichtlich innerhalb der jeweiligen Planungsregion durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten (VRG & VBG) für Windenergie erreicht werden. Durch das Erreichen des Flächenbeitragswertes entfallen außerhalb der VRG und VBG die Privilegierungen für Windenergieanlagen nach §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, während innerhalb der Vorranggebiete weiterhin Privilegierung besteht. Die Möglichkeit zur Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb der Vorranggebiete bleibt weiterhin gem. §35 Abs. 2 BauGB möglich. Zusätzlich können die Kommunen durch Anpassung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung eines Bebauungsplans die Errichtung von WEA außerhalb der Windenergiegebiete ermöglichen.

Solange der Regionalplan der Region 14 mit Änderung des Kapitels B IV 7 Energieerzeugung mit der Neufassung Teilkapitel B IV 7.2 Windenergie noch erarbeitet wird, sind Windkraftanlagen gemäß Baugesetzbuch privilegiert, wenn keine öffentlichen Belange entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. Die Bayerische Bauordnung

(BayBO) begrenzt die Privilegierung aktuell auf Vorhaben, die 1.000 m Mindestabstand zu Wohngebäuden einhalten und Voraussetzungen wie beispielsweise Nähe zu Schienenwegen, Autobahn oder Gewerbegebieten erfüllen bzw. es sich um Waldstandorte handelt.

Zum Zeitpunkt der Projektbearbeitung befindet sich die Planungsregion 14 noch im Fortschreibungsverfahren<sup>23</sup> des Regionalplanes wobei sieben mögliche Vorranggebieten ganz oder teilweise im Landkreis Fürstenfeldbruck liegen.



Abbildung 22: Schematische Darstellung der Zuständigkeiten der räumlichen Planung. Graphik in Anlehnung an Regionalen Planungsverband München.

Im Landkreis wurde eine Windkraftanlage in der Gemeinde Mammendorf 2014 in Betrieb genommen und 2015 eine Anlage in der Gemeinde Maisach.

Zum Stichtag 30.05.2025 wurde eine Windkraftanlage in der Gemeinde Egenhofen und vier Windkraftanlagen in der Gemeinde Jesenwang genehmigt. Für zwei Windkraftanlagen in Maisach-Rottbach wurde ein Vorbescheid erteilt. Im Gemeindegebiet der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck wurde ein Vorbescheid für eine Windkraftanlage erteilt. Weitere vier Windkraftanlagen befinden sich in einem Vorbescheidsverfahren. Für weitere Anlagen im Landkreis liegen die Genehmigungs- oder Vorbescheidsanträge im Landratsamt Fürstenfeldbruck zur Bearbeitung vor.

Die Gemeinde Schöngeising ist mit den südöstlichen Nachbarn im Gespräch zum Thema Windkraftausbau.

<sup>23</sup> Fortschreibung des Regionalplans München (RP 14); 26. Änderung; Änderung Kapitel B IV 7 Energieerzeugung mit Neufassung Teilkapitel B IV 7.2 Windenergie. [Link](#) (zuletzt abgerufen am: 19.03.2025).

#### **4.3.6. Biomasse**

Unter Biomasse versteht man sämtliche organische Materialien pflanzlicher oder tierischer Herkunft, die zur Energiegewinnung genutzt werden können. Dazu zählen Rest- und Abfallstoffe aus Land- und Forstwirtschaft, organische Abfälle (auch aus Siedlungen) und Rückstände aus der Landschaftspflege sowie speziell für die Energieerzeugung angebaute Pflanzen. Dieses organische Material kann entsprechend aufbereitet als gasförmiger, flüssiger oder fester Brennstoff genutzt werden. Da landwirtschaftliche Flächen begrenzt sind und konkurrierende Nutzungen bestehen, sollte sich die Energieproduktion vor allem auf die Verwertung von Rest- und Abfallstoffen fokussieren, die nicht anderweitig verwendet werden können. Beispiele hierfür sind Nebenprodukte und Abfälle aus der Holzverarbeitung, der Lebensmittelproduktion und der Landwirtschaft. Die folgende Betrachtung zeigt zunächst das Potenzial für die Gemeinde Schöngeising auf Basis einer Territorialbilanz, in dem ausschließlich die verfügbaren Ressourcen innerhalb des Verwaltungsgebiets betrachtet werden. Im Bereich Biomasse zeigt sich, dass die Energieversorgung in städtischen Gebieten stark vom Umland abhängt und das nachhaltige Potenzial regionaler Holzressourcen begrenzt ist. Am Ende des Abschnittes wird daher das landkreisweite Potenzial zur Einordnung mitdargestellt.

##### **Biomassepotenzial aus Holz und Grünschnitt**

Die Bayerische Forstverwaltung erhebt Potenzialdaten auf kommunaler Ebene zur nachhaltigen energetischen Nutzung von Biomasse aus Wäldern sowie für die Nutzung von Flur- und Siedlungsholz. Dabei wird berücksichtigt, dass der Großteil des Ernteholzes der stofflichen Nutzung zufällt und ausschließlich Derbholz, also Holz das inklusive Rinde einen Durchmesser von mehr als 7 cm aufweist, zur Energieerzeugung genutzt wird. Des Weiteren wird die Grundannahme getroffen, dass nur so viel Holz entnommen und genutzt wird, wie aufgrund von Nährstoff-, Wasser- und Flächenverfügbarkeit nachhaltig reproduziert werden kann.

Ein weiteres Potenzial entsteht durch die Nutzung von Kurzumtriebsplantagen (KUP). Dabei werden schnell wachsende Bäume wie beispielsweise Pappeln auf Flächen mit ausreichender Wasserverfügbarkeit für die energetische Nutzung angebaut. Für die Analyse zieht die bayerische Landesanstalt für Forstwirtschaft landwirtschaftliche Flächen mit verringerter landwirtschaftlicher Produktivität (Ackerzahl < 40) und ausreichend Wasserverfügbarkeit heran. Es gilt zu beachten, dass es sich damit um ein technisches Potenzial handelt. Ökologische, naturschutzfachliche Belange und Flächennutzungskonkurrenzen müssen zusätzlich berücksichtigt werden.

Weiterhin wurden die Potenziale aus anfallendem Grünschnitt und Altholz ermittelt, da auch diese in Biomasse-Heiz(kraft)werken verbrannt werden können. Zur Ermittlung dieses Potenzials werden landesweite Durchschnittswerte herangezogen<sup>24</sup> und damit die anfallenden Grünschnitt- und Brennholzmengen berechnet. Die so errechneten Abfallmengen werden unter Einbezug möglicher Brennwerte in erzeugbare Energiemengen umgerechnet.

---

<sup>24</sup> Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2022): Hausmüll in Bayern: Bilanzen 2022. Augsburg.

Im Ergebnis wird das errechnete Potenzial der bereits in der Kommune genutzten Energie aus Biomasse gegenübergestellt (Abbildung 23). Als Datengrundlage der bestehenden Biomassenutzung dienen die Kaminkehrerdaten, worin die Kennwerte aller Feuerungsstätten der Bestandsgebäude enthalten sind. Im Großteil handelt es sich dabei um Scheitholz-, Pellets- und Hackschnitzelnutzung. Der Ursprung dieser bestehenden Biomassenutzung kann nicht ermittelt werden.




Abbildung 23: Potenzial zur Energieerzeugung aus Biomasse.

Die aktuelle Nutzung von Biomasse (in erster Linie zur Wärmegewinnung durch Holzheizungen) in der Kommune liegt etwa 6.000 MWh unter dem berechneten technischen Potenzial. Ein relevanter Anteil des technischen Potenzials entfällt auf Kurzumtriebsplantagen, deren tatsächliche Umsetzbarkeit aufgrund möglicher Flächennutzungskonflikte begrenzt ist und gut gegen andere Flächennutzungsbelange abgewogen werden müssen.

#### 4.3.7. Biogas

Biogasanlagen sind Anlagen zur Erzeugung von Biogas, einem regenerativen Energieträger, der durch die Vergärung organischer Materialien entsteht. Dabei wird Biomasse in einem kontrollierten Prozess unter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob) durch Mikroorganismen zersetzt. Das entstehende Biogas besteht zu einem Großteil aus Methan ( $\text{CH}_4$ ) und Kohlendioxid ( $\text{CO}_2$ ) und kann energetisch genutzt werden. Das Gas kann beispielsweise direkt in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) verstromt und die dabei entstehende Wärme genutzt werden. Alternativ kann das Biogas gereinigt und aufbereitet werden, um als Erdgasäquivalent ins Gasnetz eingespeist oder als Treibstoff verwendet zu werden.

Die technischen Potenziale zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus Biogas setzen sich aus zwei Quellen zusammen: den im kommunalen Gebiet produzierten, nutzbaren Mengen von Wirtschaftsdüngern und nachwachsenden Rohstoffen.

Dazu werden die Daten der Viehbestände der Gemeinde Schöngeising herangezogen, welche für das Jahr 2020 vorliegen<sup>25</sup>. Diese Zahlen werden im Anschluss mit der für die Tierarten ermittelten, spezifischen Mist- und Gülleproduktion<sup>26</sup> verrechnet. Es wird davon ausgegangen, dass 30 % des entstehenden Wirtschaftsdüngers zur Erzeugung von Biogas eingesetzt werden kann. Zur Errechnung der Biogasausbeute werden zusätzlich die spezifischen Gasentstehungsmengen je nach Mist oder Gülle berücksichtigt<sup>27</sup>. Vorteilhaft ist, dass nach der Vergärung die Gärreste teils sogar mit verbesserten Düngeeigenschaften auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden können.

Die Ermittlung des Potenzials durch nachwachsende Rohstoffe in Form von Energiepflanzen ist umstritten, da deren intensiver Anbau mit vielen Nachteilen einhergeht, darunter eine sehr geringe Flächeneffizienz zur Energieerzeugung sowie zahlreiche ökologische Nachteile aufgrund von großflächigen Monokulturen. Gleichzeitig handelt es sich jedoch um eine regenerative Art der Energiegewinnung, die aufgrund ihrer zeitlichen Flexibilität sehr wertvoll ist und daher nicht vernachlässigt werden sollte. Für die Potenzialausweisung wird angenommen, dass 13 % der verfügbaren Ackerfläche zum Anbau von Energiepflanzen genutzt werden können. Dies entspricht dem aktuellen deutschlandweiten Durchschnitt. Für Bayern gibt das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie einen geringfügig höheren Wert von 14 % im Jahr 2020 an<sup>28</sup>. Für die Potenzialberechnung der Energiemenge wird Silomais als Energiepflanze herangezogen. Mithilfe der mittleren Landkreiserträge der letzten fünf Jahre in Fürstentfeldbruck von Silomais<sup>29</sup> kann eine Erntemenge bestimmt werden und eine Energieertragsmenge abgeschätzt werden.

Für die Berechnung des energetischen Potenzials wird angenommen, dass das Biogas durch eine KWK-Anlage verwertet und zu einem Teil in Strom und zu zwei Teilen in Wärme umgewandelt wird. Daraus resultiert die Menge an Energie, die im Verwaltungsgebiet gemäß dem Territorialprinzip durch Biogas gedeckt werden kann. Zudem werden in der Graphik die Strom- und Wärmeerzeugung potenziell bestehender Anlagen gegenübergestellt. Da es in Schöngeising keine gibt, sind hier auf der rechten Seite des Diagramms keine Balken sichtbar (Abbildung 24).

Die Graphik zeigt, dass ein nennenswertes territoriales technisches Potenzial vorliegt, das noch nicht ausgeschöpft wird.

---

<sup>25</sup> Bayerisches Landesamt für Statistik (Hrsg.) (2022): Statistik kommunal 2023. Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten. Fürth.

<sup>26</sup> Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie des Freistaats Sachsen (Hrsg.) (2019): Richtwerte für den monatlichen Wirtschaftsdüngeranfall.

<sup>27</sup> Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.): Biogasausbeuten verschiedener Substrate ([Link](#), zuletzt abgerufen: 19.12.2024).

<sup>28</sup> Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (Hrsg.): Biomasse – Daten und Fakten. ([Link](#), zuletzt abgerufen: 08.01.2025).

<sup>29</sup> Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Hrsg.) (2021-2025): Mittlere Landkreiserträge für wichtige Ackerkulturen.




Abbildung 24: Potenzial zur Energieerzeugung durch Biogasanlagen.<sup>30</sup>

### Grenzen der Territorialbilanz - Landkreispotenzial

Es liegt nahe, dass in städtisch geprägten Kommunen die Nutzung von Biomasse und Biogas die Erzeugungsmöglichkeiten innerhalb der eigenen kommunalen Bilanzgrenzen übersteigt. Ähnlich der Stromversorgung ist die Energieversorgung durch Biomasse in städtisch geprägten Gebieten vom Umland abhängig. Daher zeigen folgende zwei Abbildungen das summierte Potenzial des Landkreises. Gegenübergestellt wird die Summe der erzeugten Strom- und Wärmemenge im Landkreis.

Abbildung 25 zeigt, dass die bestehende Biomassenutzung im Landkreis (in erster Linie zur Wärmegewinnung durch Holzheizungen) in Summe unter dem berechneten technischen Potenzial liegt. Etwa die Hälfte des technischen Potenzials entfällt auf Kurzumtriebsplantagen, deren tatsächliche Umsetzbarkeit aufgrund möglicher Flächennutzungskonflikte begrenzt ist. Dafür sollten hier Standorte und Nutzungsintensität mit anderen Flächennutzungsbelangen gut abgewogen werden.

<sup>30</sup> Bei einigen Anlagen konnten keine Daten zur Verfügung gestellt werden, dies ist ggf. durch eine Schraffur gekennzeichnet.




Abbildung 25: Summiertes Potenzial zur Energieerzeugung aus Biomasse im Landkreis Fürstentfeldbruck.

Abbildung 26 zeigt, dass sowohl das technische Wärme- als auch das technische Stromgewinnungspotenzial im Landkreis Fürstentfeldbruck nahezu ausgeschöpft werden. Ein Ausbau der Nutzung ist auf die Ausweitung von Energiepflanzenanbau oder eine Zufuhr von Substraten von außerhalb der Bilanzgrenze angewiesen. Ein mögliches weiteres Potenzial besteht in der Vergärung von Biomüll der Haushalte. Die Einführung der Biotonne im Landkreis Fürstentfeldbruck bietet einen guten Ausgangspunkt zur Nutzung dieses Potenzials.




Abbildung 26: Summiertes Potenzial zur Energieerzeugung aus Biogas im Landkreis Fürstentfeldbruck.



#### **4.3.8. Abwärme**

Die Daten des Landesamts für Umwelt, die Angaben der Datenerhebungsbögen der Industrie- und Gewerbebetriebe sowie die Abfrage der vorhandenen Biogasanlagen haben einige Abwärmequellen im Landkreis ergeben. Diese sind bereits vollständig in Wärmenetze eingebunden. Somit liegt hier kein weiteres Ausbaupotenzial vor.

#### **4.3.9. Abwasserwärme**

##### **Integration in den Energienutzungsplan als Schwerpunktprojekt**

Das Wärmeplanungsgesetz<sup>31</sup> (WPG) verpflichtet Kommunen zur Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung. Das WPG wurde in Bayern durch die Änderung der Verordnung zur Ausführung energierechtlicher Vorschriften (AVEn) vom 18.12.2024 umgesetzt (GVBl. 2024, 651)<sup>32</sup>. Die §§ 8 ff. AVEn traten zum 02.01.2025 in Kraft. Die Gemeinden in Bayern sind darin als planungsverantwortliche Stellen im Sinne des Wärmeplanungsgesetzes festgelegt worden. Ziel der Wärmeplanung ist es, eine kosteneffiziente und klimafreundliche Wärmeversorgung zu ermitteln.

Ein zu betrachtender Baustein der Wärmeplanung ist die Analyse der Wärmenutzung aus Abwasser und Oberflächengewässern. Da dies im Umfang des Energienutzungsplanes ursprünglich nicht beauftragt war, sollen diese beiden Analysen im Rahmen des Schwerpunktprojektes für den gesamten Landkreis erstellt werden, um einen weiteren Brückenschlag zwischen dem Energienutzungsplan (ENP) und der kommunalen Wärmeplanung (KWP) für alle kreisangehörigen Kommunen zu schaffen. Im Detail sollen geeignete Wärmequellen identifiziert, genehmigungsrechtliche Rahmenbedingungen analysiert und potenzielle Gebiete zur Wärmeabnahme geprüft werden. Durch eine frühzeitige Bereitstellung relevanter Daten erhalten Kommunen die bestmögliche Unterstützung bei der Durchführung ihrer Wärmeplanung. Die Untersuchung schafft eine belastbare Grundlage für zukünftige Planungen zur kommunalen Energieversorgung.

##### **Potenzialanalyse Abwasserwärme**

Im Rahmen des Energienutzungsplanes wurde eine erste Potenzialanalyse zur Nutzung der Abwasserwärme für die Städte und Gemeinden im Landkreis Fürstentfeldbruck durchgeführt. Die Ergebnisse dienen zum einen als Basis für die Ausschreibung der kommunalen Wärmeplanung und unterstützen hier die Definition des Leistungsumfanges, zum anderen als Planungsgrundlage für bearbeitende Ingenieurbüros sowie als digitale, fortschreibbare Grundlage für die künftige Fortschreibung der Wärmeplanung. Ein ausführliches Berichtskapitel dieses Schwerpunktprojekts ist im Bericht des Landkreises enthalten. Für die Gemeinde Schöngeising fokussiert sich die Potenzialanalyse auf die drei wesentlichen Nutzungsmöglichkeiten von Abwasserwärme:

---

<sup>31</sup> Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG), 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

<sup>32</sup> Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften vom 18.12.2024. Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 24/2024.

**Nutzungsmöglichkeit in kommunalen Liegenschaften in der Nähe des Kanalnetzes**

In einem ersten Schritt wurden jene kommunalen Liegenschaften identifiziert, welche in räumlicher Nähe von potenziell geeigneten Abschnitten des Kanalnetzes mit einem Durchmesser von größer oder gleich DN 400 liegen. Nachstehende Kartendarstellung zeigt die Standorte der kommunalen Liegenschaften in Relation zum bestehenden Kanalnetz.




Abbildung 27: Kommunale Liegenschaften in räumlicher Nähe zum Kanalnetz.

Die Kategorisierung der Distanzen zum Kanalnetz stellt sich wie folgt dar:

Tabelle 5: Kategorisierung der Distanzen zum Kanalnetz.

| Distanzbereich | Rückschluss auf Eignung durch räumliche Nähe zu Kanalnetz mit größer oder gleich DN 400                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <= 25 m        | Hohe Eignung, räumliche Nähe<br>Kanalnetz am Straßenabschnitt anliegend                                  |
| 25 - 100 m     | Bedingte Eignung, räumliche Nähe<br>Kanalnetz im Bereich des Baublocks anliegend                         |
| 100 - 200 m    | Voraussichtlich keine Eignung, hohe Distanz<br>geeignetes Kanalnetz in zu hoher Distanz zur Liegenschaft |
| > 200 m        | keine Eignung, sehr hohe Distanz<br>geeignetes Kanalnetz in zu hoher Distanz zur Liegenschaft            |

Im Verwaltungsgebiet wurden folgende Liegenschaften identifiziert, die an Kanalnetzen mit größer oder gleich DN 400 in einer Distanz von bis zu 100 m liegen:

Tabelle 6: Liste der identifizierten kommunalen Liegenschaften in räumlicher Nähe zum Kanalnetz.

| Liegenschaft                   | Distanz zum Kanalnetz<br>in m |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Gemeindezentrum / Scherrerhaus | 14                            |
| Ladesäule                      | 18                            |
| Feuerwehr                      | 32                            |
| Wasserwerk                     | 40                            |
| Pumpschacht                    | 72                            |
| Bauhof                         | 95                            |
| Bürgerhaus                     | 96                            |

Für die dargestellten Liegenschaften kann im Zuge der Wärmeplanung eine Detailprüfung nach folgendem Schema erfolgen:

### I. Erfassung des Heizsystems der Liegenschaft

- Aufnahme der eingesetzten Endenergieträger, der Leistung der Heizanlage, der Vorlauftemperaturen, der Wärmevertei- und Übergabesysteme etc.
  - Erfassung der Wärmeverbrauchsdaten der letzten drei Jahre
- Wenn in der Liegenschaft fossile Energieträger zur Beheizung eingesetzt werden und die Wärmevertei- und Übergabesysteme für den Einsatz einer Wärmepumpe geeignet sind, ist eine weitergehende Prüfung der Machbarkeit empfohlen.
- Mit einer ersten Abschätzung der benötigten Wärmepumpenleistung (aus den Daten zur Liegenschaft) kann die benötigte Wärmeentzugsleistung aus dem Kanal und damit die nötige Dimension des Wärmetauschers nach folgender Formel abgeschätzt werden:

$$W_{ABW} = P_{WP} * \left( \frac{JAZ - 1}{JAZ} \right)$$

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| $W_{ABW}$ | Wärmeentzugsleistung Abwasser |
| $P_{WP}$  | Heizleistung Wärmepumpe       |
| JAZ       | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe  |

### II. Rücksprache mit Betreiber von Kanalnetz und Kläranlage mit Datenerhebung

- Kanalnetz: Prüfung, ob die Möglichkeit zur Integration eines Wärmetauschers am Standort möglich ist.
- Aus der vorhergehenden Abschätzung ergibt sich die erforderliche Dimension des Wärmetauschers. Ist eine Integration in eine nahegelegene Haltung nicht möglich, ist das Projekt nicht weiter zu verfolgen.
- Kanalnetz: Abfrage des Trockenwetterabflusses und der Abflussmengen am Standort bzw. der nächstgelegenen Haltung zur Berechnung der Entzugsleistung

➤ Die Wärmeleistung, die dem Kanal entzogen werden kann, ergibt sich wie folgt:

$$W_{ABW} = \dot{V}_{a,b} * \rho * c_p * \Delta T$$

$W_{ABW}$  Wärmeentzugsleistung Abwasser

$\dot{V}_{a,b}$  Volumenstrom (Durchfluss)

Schmutzwasser / Fremdwasser

$\rho$  Dichte Wasser

$c_p$  Spezifische Wärmekapazität Wasser

Ist die errechnete, potenzielle Entzugsleistung größer oder gleich der Entzugsleistung, die von der Wärmepumpe benötigt wird, zeigt dies eine grundsätzliche Machbarkeit.

- Kläranlage: Anfrage beim Betreiber der Kläranlage, ob die abgeschätzte Temperaturabsenkung am Standort bzw. in der Haltung für den Betrieb der Kläranlage tolerabel ist.

### ***Nutzung für Quartiere / Wärmenetzgebiete in der Nähe des Kanalnetzes***

In der kommunalen Wärmeplanung stellt sich die Wärmenetzeignung von Gebieten mitunter über deren Wärmedichte in MWh/(ha a) dar. Im Rahmen des Energienutzungsplanes erfolgte eine wärmeplanungskonforme Einteilung des beplanten Gebietes mit entsprechender Ausweisung der Wärmedichte (vergleiche Kapitel 4.4).

Ausgehend von Gebieten mit einer Wärmedichte von über 175 MWh/(ha a) – und damit nach Leitfaden Wärmeplanung<sup>33</sup> einer Eignung für den Aufbau von Wärmenetzen im Bestand – welche an einem potenziell geeigneten Kanalabschnitt mit einem Mindestdurchmesser größer oder gleich DN 800 liegen, ergeben sich für das Verwaltungsgebiet nachfolgend dargestellte Gebiete zur grundsätzlichen Eignungsprüfung im Zuge der kommunalen Wärmeplanung:

<sup>33</sup> Leitfaden Wärmeplanung, Hrsg. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), Juni 2024




Abbildung 28: Potenzielle Wärmenetzgebiete entlang von Kanälen > DN800.

Weitestgehend analog zur Potenzialanalyse für kommunale Liegenschaften kann eine erste Abschätzung des Potenzials für die Versorgung von Quartieren erfolgen:

#### I. Erfassung der Wärmenachfrage und der benötigten Heizleistung für Quartier

- Prüfung, ob ein Wärmenetz im Quartier grundsätzlich aufgebaut werden kann (Eigentumsstruktur, Lage der Liegenschaften, Spartenkonkurrenz, etc.)
- Nur wenn der Verlegung eines Wärmenetzes nichts entgegensteht, ist das Projekt weiter zu verfolgen
- Abfrage / Voranfrage der Anschlussbereitschaft bei Gebäudeeigentümern im Quartier
- Nur wenn eine ausreichende Anschlussquote gegeben ist, ist das Projekt weiter zu verfolgen
- Aufnahme der eingesetzten Endenergieträger, der Leistung der Heizanlage, der Vorlauftemperaturen, der Wärmeverteils- und Übergabesysteme etc. in den Liegenschaften des Quartiers
- Erfassung der Wärmeverbrauchsdaten der letzten drei Jahre der Liegenschaften des Quartiers
- Wenn überwiegend fossile Energieträger zur Beheizung im Quartier eingesetzt werden und die Wärmeverteils- und Übergabesysteme der Gebäude für den Einsatz von Wärmepumpen geeignet sind, ist eine weitergehende Prüfung der Machbarkeit empfohlen.
- Mit einer ersten Abschätzung der benötigten Wärmeerzeugerleistung (aus den Daten zu Liegenschaften und erster Netztopologie) kann die benötigte Wärmeentzugsleistung

aus dem Kanal und damit die nötige Dimension des Wärmetauschers nach folgender Formel abgeschätzt werden:

$$W_{ABW} = P_{WP} * \left( \frac{JAZ - 1}{JAZ} \right)$$

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| $W_{ABW}$ | Wärmeentzugsleistung Abwasser |
| $P_{WP}$  | Heizleistung Wärmepumpe       |
| JAZ       | Jahresarbeitszahl Wärmepumpe  |

## II. Rücksprache mit Betreiber von Kanalnetz und Kläranlage mit Datenerhebung

- Kanalnetz: Prüfung, ob die Möglichkeit zur Integration eines Wärmetauschers am Standort möglich ist.
- Aus der vorhergehenden Abschätzung ergibt sich die erforderliche Dimension des Wärmetauschers. Ist eine Integration in eine nahegelegene Haltung nicht möglich, ist das Projekt nicht weiter zu verfolgen.
- Kanalnetz: Abfrage des Trockenwetterabflusses und der Abflussmengen am Standort bzw. der nächstgelegenen Haltung zur Berechnung der Entzugsleistung
- Die Wärmeleistung, die dem Kanal entzogen werden kann, ergibt sich wie folgt:

$$W_{ABW} = \dot{V}_{a,b} * \rho * c_p * \Delta T$$

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| $W_{ABW}$       | Wärmeentzugsleistung Abwasser                            |
| $\dot{V}_{a,b}$ | Volumenstrom (Durchfluss)<br>Schmutzwasser / Fremdwasser |
| $\rho$          | Dichte Wasser                                            |
| $c_p$           | Spezifische Wärmekapazität Wasser                        |

Ist die errechnete, potenzielle Entzugsleistung größer oder gleich der Entzugsleistung, die von der Wärmepumpe / des Wärmeerzeugers benötigt wird, zeigt dies eine grundsätzliche Machbarkeit.

- Kläranlage: Anfrage beim Betreiber der Kläranlage, ob die abgeschätzte Temperaturabsenkung am Standort bzw. in der Haltung für den Betrieb der Kläranlage tolerabel ist.

## Nutzung von Großwärmepumpen an Kläranlagenstandorten für Wärmenetze

Nach Leitfaden Wärmeplanung<sup>34</sup> ist eine Nutzung des Abwassers im Auslauf einer Kläranlage dann in Betracht zu ziehen, wenn das technische Potenzial geteilt durch die notwendige Transportdistanz (Luftlinie) mindestens 1 MWh / km beträgt.

Auf dem Gemeindegebiet befindet sich keine Kläranlage. Die Potenzial-Herleitung der durch die Gemeinde genutzten Kläranlage außerhalb des Verwaltungsgebiets wird in der Standort-Kommune dargestellt.

<sup>34</sup> Leitfaden Wärmeplanung, Hrsg. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), Juni 2024

#### **4.3.10. Umweltwärme aus Oberflächengewässern**

Die thermische Nutzung von Oberflächengewässern mittels Wärmepumpen ermöglicht eine nachhaltige und wirtschaftliche Wärmeversorgung. Dabei entzieht eine Wärmepumpe dem Gewässer Wärme über einen Wärmetauscher und hebt das Temperaturniveau mithilfe eines Kältekreislaufs an. Diese Technologie eignet sich sowohl für Einzelgebäude als auch für Wärmenetze<sup>35</sup>.

Für die Analyse der thermischen Nutzung von Oberflächengewässern wurden aufgrund der Datenverfügbarkeit die Gewässer Glonn, Maisach und Amper betrachtet. Das Potenzial der Stillgewässer wird aufgrund fehlender Datengrundlage qualitativ analysiert. Die Ergebnisse dieses Schwerpunktprojekts werden aufgrund der kommunenübergreifenden Relevanz in dem Bericht des Landkreises ausführlich dargestellt. Zusammenfassend wird das Potenzial der thermischen Nutzung von Oberflächengewässern anhand folgender Kriterien für die kreisangehörigen Kommunen bewertet:

1. Vorliegen eines der untersuchten Gewässer im Verwaltungsgebiet
2. Soweit ein Gewässer vorhanden ist: räumliche Nähe von bestehenden Querbauten (z.B. Wehre, Laufwerke) zu Wärmesenken. Durch die Nutzung von Bestandsstrukturen wie Querbauten können zusätzliche Eingriffe in die Umwelt minimiert werden.

Zusammenfassend für die Gemeinde Schöngeising ist festzuhalten:

In der Gemeinde Schöngeising existieren zwei Querbauwerke in räumlicher Nähe zum Ortskern Schöngeising. In diesem Siedlungsgebiet liegt eine Wärmebedarfsdichte von etwa 500 MWh/ha pro Jahr vor und könnte sich damit für den Aufbau eines Wärmenetzes eignen. Grundsätzlich kann die Nutzung von Gewässern zur Wärmeentnahme auch unabhängig von Querbauwerken denkbar sein. Dies unterliegt stets Einzelfallentscheidungen.

#### **4.3.11. Kraft-Wärme-Kopplung**

Der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hat als Brückentechnologie eine bedeutende Rolle in der Energiewende gespielt. KWK-Anlagen nutzen den eingesetzten Brennstoff – meist Erdgas – mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % zur gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom. Damit leisten sie einen Beitrag zu einer effizienteren Energieversorgung. Mittelfristig eröffnen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe potenziell neue Einsatzmöglichkeiten für die KWK-Technologie. Allerdings existiert bislang keine flächendeckende Versorgungsstrategie für diese Energieträger, da ihre Herstellung energieintensiv und technisch herausfordernd ist. Angesichts des kleiner werdenden Zeitraums zur Umstellung auf erneuerbare Energien können fossile KWK-Anlagen lediglich als temporäre Lösung betrachtet werden, die inzwischen in der Neuanschaffung nicht empfohlen werden kann.

---

<sup>35</sup> FfE (2024): Wärmepumpen an Fließgewässern – Analyse des theoretischen Potenzials in Bayern.



#### 4.3.12. Oberflächennahe Geothermie

Der Begriff „Geothermie“ oder „Erdwärme“ beschreibt die in Form von Wärme gespeicherte Energie unterhalb der Oberfläche der festen Erde<sup>36</sup>. Prinzipiell muss bei der geothermischen Energiegewinnung zwischen zwei verschiedenen Arten, nämlich der oberflächennahen Geothermie und der Tiefengeothermie (vgl. Kapitel 4.3.13) unterschieden werden.

Die **oberflächennahe Geothermie** umfasst dabei die obersten Bereiche bis ca. 400 m Tiefe. Sie stellt in Kombination mit Wärmepumpen eine besonders umweltfreundliche und effiziente Möglichkeit zur Wärmeversorgung von einzelnen Gebäuden oder kleineren Wärmenetzen mit geringerem Heizwärmebedarf dar. Die Nutzung erfolgt über den Wärmeentzug aus oberflächennahen Schichten durch den Einsatz verschiedener Technologien, wie Erdwärmekollektoren, Erdwärmesonden oder der Nutzung des Grundwassers über Grundwasserbrunnen.

Die Potenzialanalyse erfolgte flurstückscharf und berücksichtigt die geologischen, hydrogeologischen und geothermischen Untergrundbedingungen. Weitergehende Einschränkungen durch bestehende infrastrukturelle Ausschlussflächen wie Tunnel, Tiefgaragen oder unterirdische Gebäude sind nicht berücksichtigt und müssen im Einzelfall geprüft werden. Details zur Potenzialermittlung sind der Studie zur bayernweiten, räumlich detaillierten Bestimmung des umsetzbaren Potenzials der oberflächennahen Geothermie<sup>37</sup> zu entnehmen.

Die Potenzialanalyse zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie wird getrennt nach Erdwärmekollektoren, Grundwasserwärmepumpen und Erdwärmesonden vorgenommen:

**Erdwärmekollektoren** nutzen die Wärme, die in den obersten 10 m Tiefe des Untergrundes gespeichert ist. Damit handelt es sich um die am nächsten an der Oberfläche verbauten geothermischen Systeme, weshalb sie auch unter dem Begriff „oberflächennaheste Erdwärmesysteme“ bekannt sind. Die Kollektoren sind geschlossene Systeme, die dem Boden Wärme mithilfe von Kunststoffrohren entziehen. Die Leitungen werden in unterschiedlichen Formen (flächenhaft, korbformig, in Gräben) unterhalb der Frostgrenze im Boden verlegt und beinhalten meist ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch (Sole). Die verfügbare Wärme ergibt sich aus der Wechselwirkung des Bodens mit der Atmosphäre und der Sonnenstrahlung sowie aus dem Einfluss des Niederschlages. Dadurch wird die Leistung der Erdwärmekollektoren sowohl von der lokalen Bodenbeschaffenheit als auch maßgeblich durch das lokale Klima bestimmt. Der typische Aufbau eines Erdwärmekollektors ist in Abbildung 29 dargestellt. Eine Genehmigungspflicht gibt es nur, wenn sie im Grundwasser stehen.

---

<sup>36</sup> StMUGV & StMWIVT (Hrsg.) (2007): Oberflächennahe Geothermie. München.

<sup>37</sup> Technische Universität München, ENIANO GmbH, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Hrsg.) (2024): Bayernweite, räumlich detaillierte Bestimmung des umsetzbaren Potenzials der oberflächennahen Geothermie zur Einbindung in den Energie-Atlas Bayern: Abschlussbericht. München, Erlangen.




Abbildung 29: Der typische Aufbau eines Erdwärmekollektors (Bildquelle: Interreg Alpine Space Programme, Projekt GRETA).

Die angewandte Methodik zur Ermittlung des Potenzials für die Nutzung von Erdwärmekollektoren basiert auf der VDI 4640, diese gibt abhängig von den Systemparametern Klimazone, Bodenart, Wassergehalt und Volllaststunden Entzugsleistungen für Erdwärmekollektoren an. Über die ermittelte, potenzielle Kollektorfläche je Flurstück wurde das Potenzial jedes Standortes bzw. für jedes im Wärmekataster abgebildete Gebäude abgeleitet. Am wichtigsten für die Potenzialanalyse ist hierbei die Wärmeleitfähigkeit des Bodens. Am besten geeignet sind daher Flächen mit wenig Gefälle und optimale Bodeneigenschaften. Die Kollektoren haben einen Flächenbedarf der ca. dem 1,5 bis 2,5-fachen der zu beheizenden Wohnfläche entspricht. Die individuelle Flächenverfügbarkeit z.B. aufgrund von Bewuchs, Gartennutzung oder Versiegelungsgrad auf jedem einzelnen Grundstück kann nicht vorab geprüft werden.

Abbildung 30 zeigt das Entzugspotenzial von Erdwärmekollektoren in der Gemeinde Schöngeising. Für eine bessere Kartenlesbarkeit sind in der Abbildung ausschließlich die Potenziale von bebauten Flurstücken und geplanten Neubaugebieten dargestellt. Die Potenzialberechnung erfolgte jedoch flächendeckend auch außerhalb von Siedlungsgebieten und ist entsprechend vollumfänglich in der Datenabgabe an das Landratsamt Fürstenfeldbruck enthalten.

Aufgrund der wenigen technischen Einschränkungen bei Erdwärmekollektoren zeigt sich in den meisten Gebieten ein insgesamt hohes Potenzial. Es wird zudem die Anforderung einer ausreichenden Platzverfügbarkeit für die Nutzung von Erdwärmekollektoren ersichtlich: besonders in dicht besiedelten Bereichen mit geringerer Grundstücksflächenverfügbarkeit verringert sich die potenzielle Wärmeentzugsleistung. Im Vergleich dazu weisen vor allem die größeren Flurstücke ein erkennbar höheres Potenzial auf.




Abbildung 30: Potenzialkarte für Erdwärmekollektoren.

Insgesamt zeigt sich im Siedlungsbereich der Gemeinde Schöngeising ein mittleres Wärmeentzugspotenzial für Erdwärmekollektoren. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage eines geologischen Untergrundmodells der Friedrich-Alexander-Universität. In einigen Bereichen des Landkreises können keine Entzugsleistungen berechnet werden. Diese Flächen sind ggf. hellblau in der Karte gekennzeichnet.

**Grundwasserwärmepumpen** sind offene Systeme, welche Wärme direkt aus dem Grundwasser entziehen. Das Grundwasser wird dem Grundwasserleiter durch einen Förderbrunnen mit einer Unterwassertauchpumpe entnommen, passiert den quellenseitigen Wärmetauscher einer Wärmepumpe zur Erzeugung von Heizwärme und wird nach der thermischen Nutzung mit niedrigerer Temperatur über einen Injektionsbrunnen (Schluckbrunnen) dem Grundwasserleiter wieder zugeführt. Der typische Aufbau einer Grundwasserwärmepumpe ist in Abbildung 31 dargestellt. Die ganzjährig stabile Temperatur des Grundwassers ermöglicht eine zuverlässige Energiequelle, die unabhängig von saisonalen Schwankungen ist. Auch diese Technologie kann für die Beheizung von Einzelgebäuden oder für die Versorgung kleinerer Wärmenetzgebiete genutzt werden. Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei stark von der benötigten Brunnentiefe, aber auch der Anzahl an versorgten Gebäuden ab. Diese Technologie erfordert umfangreiche Planung und Erkundung, da eine Genehmigungspflicht besteht, die in der Regel durch die örtliche Wasserbehörde erteilt wird. Zentralen Aspekt bei der Planung bildet der erforderliche Brunnenabstand: Brunnenpaare müssen in ausreichendem Abstand zueinander oder zu weiteren Brunnenpaaren geplant werden, da es sonst zu einer Reduktion der Effizienz der Grundwasserwärmepumpen oder gar zu einem hydraulischen Kurzschluss im Brunnensystem kommen kann.




Abbildung 31: Typischer Aufbau einer Grundwasserwärmepumpe mit Förder- und Schluckbrunnen (Bildquelle: Interreg Alpine Space Programme, Projekt GRETA).

Die angewandte Methodik zur Ermittlung des Potenzials für die thermische Nutzung des Grundwassers basiert auf der VDI 4640. Auf Basis von standortscharfen Grundwasserdaten wurden potenzielle Entzugsleistungen von Grundwasserwärmepumpen für jedes Flurstück abgeleitet. Darin werden nicht nur die standortscharfen Grundwasserdaten berücksichtigt, sondern auch der potenzielle Abstand der Grundwasserbrunnen innerhalb des Flurstücks. Abbildung 32 zeigt das Entzugspotenzial von Grundwasserwärmepumpen in der Gemeinde Schöngeising. Für eine bessere Kartenlesbarkeit sind in der Abbildung ausschließlich die Potenziale von bebauten Flurstücken und geplanten Neubaugebieten dargestellt. Die Potenzialberechnung erfolgte jedoch flächendeckend auch außerhalb von Siedlungsgebieten und ist entsprechend vollumfänglich in der Datenabgabe an das Landratsamt Fürstentfeldbruck enthalten.




Abbildung 32: Potenzialkarte für Grundwasserwärmepumpen.

Gemäß den Daten des Landratsamtes sind zum Stichtag 01.01.2025 21 Grundwasserwärmepumpen genehmigt worden. Das Landesamt für Umwelt weist ca. fünf Standorte der Grundwasserbrunnenpaare im Betrachtungsgebiet aus, die in der Karte dargestellt sind (vgl. Abbildung 32). Da es sich bei den Angaben des Landratsamtes um genehmigte Anlagen handelt, gelten diese als verlässlichere Grundlage für die Bewertung der tatsächlichen Nutzung von Grundwasserwärmepumpen. Die Berechnung des Potenzials erfolgt aufgrund eines hydrogeologischen Untergrundmodells der Technischen Universität München. In einigen Bereichen des Landkreises können keine Entzugsleistungen berechnet werden. Diese Flächen sind ggf. hellblau in der Karte gekennzeichnet. Insgesamt zeigt sich im Siedlungsbereich ein sehr hohes Wärmeentzugspotenzial. Generell ist zu erwähnen, dass für die Potenzialabschätzung der thermischen Grundwassernutzung von grundsätzlich konservativen Annahmen bezüglich des Grundwasserkörpers ausgegangen wird. Die Einsatzfähigkeit von Grundwasserwärmepumpen ist jedoch stark von lokalen Gegebenheiten beeinflusst und bedarf stets einer Einzelfallprüfung.

**Erdwärmesonden** entnehmen ähnlich den Flächenkollektoren dem Erdreich über eine Wärmeträgerflüssigkeit Energie. Im Gegensatz zum Kollektor werden bei Erdwärmesonden die Leitungen jedoch durch Bohrungen vertikal in den Boden eingebracht und erreichen dabei Tiefen zwischen 30 und 100 Metern. Die Länge der Bohrlöcher hängt dabei vom Wärmebedarf, der Untergrundbeschaffenheit und den genehmigungsrechtlichen Vorgaben ab.

In einem geschlossenen Kreislauf fließt ein Wärmeträgermedium und transportiert Wärme aus dem Untergrund zum Verdampferkreislauf einer Wärmepumpe (vgl. Abbildung 33). Kleinanlagen (nach VDI 4640) mit maximal 30 kW Heizleistung der angeschlossenen



Wärmepumpe umfassen von einer bis zu ca. sechs Erdwärmesonden. Ein Einfamilienhaus mit ca. 10 kW Heizleistungsbedarf benötigt in der Regel eine oder zwei Sonden.




Abbildung 33: Typischer Aufbau einer Erdwärmesonde (Bildquelle: Interreg Alpine Space Programme, Projekt GRETA).

Die Erdwärmesonden können entweder dezentral für einzelne Gebäude oder auch in größeren Sondenfeldern zur Versorgung mehrerer Gebäude genutzt werden. Durch die Abkühlung des umliegenden Erdreichs bei der Wärmeentnahme ist dabei auf ausreichenden Abstand zwischen den einzelnen Bohrungen zu achten, da sich sonst die Effizienz der einzelnen Sonden reduziert.

Das dargestellte Potenzial geht aus Karten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt hervor, welches die Nutzungsmöglichkeit für Erdwärmesonden publiziert. Dabei werden folgende Gebietskategorien differenziert:

- Gebiete, in denen vor dem Bau von Erdwärmesonden eine Prüfung durch das zuständige Wasserwirtschaftsamt notwendig ist
- Gebiete, in denen von vornherein der Bau von Erdwärmesonden aufgrund von Gewässern, hydrogeologischen, geologischen und wasserwirtschaftlichen Bedingungen oder Trinkwasserschutzgebieten ausgeschlossen ist




Abbildung 34: Potenzialkarte für Erdwärmesonden.

Gemäß den Daten des Landratsamtes sind zum Stichtag 01.01.2025 drei Erdwärmesondensysteme genehmigt worden. Das Landesamt für Umwelt weist ca. fünf einzelne Erdwärmesondenbohrungen aus, die in der Karte dargestellt sind (vgl. Abbildung 34). Da es sich bei den Angaben des Landratsamtes um genehmigte Anlagen handelt, gelten diese als verlässlichere Grundlage für die Bewertung der tatsächlichen Nutzung von Erdwärmesondensystemen. Die Möglichkeit zum Bau von Erdwärmesonden ist laut dem Landesamt für Umwelt im Siedlungsbereich überwiegend (unter Vorbehalt einer Einzelfallprüfung) gegeben.

### Zusammenfassung Oberflächennahe Geothermie

Bei der Bewertung der oberflächennahen Geothermie ist zu beachten, dass die wirtschaftliche Umsetzbarkeit oft einen erheblichen einschränkenden Faktor darstellt. Methodisch kann dies nur teilweise berücksichtigt werden, beispielsweise durch die Einbeziehung maximaler Grundwasserbrunnentiefen oder begrenzter Bohrtiefen für Sonden.

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass eine erdgekoppelte Wärmepumpe bei vorhandenem Nutzungspotenzial wirtschaftlich realisierbar ist. In der Planungsphase sollte stets eine Einzelfallbewertung der Wirtschaftlichkeit erfolgen, bei der auch alternative Lösungen und die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten berücksichtigt werden.



#### 4.3.13. Tiefe Geothermie

Die Tiefengeothermie dringt tiefer in das Erdreich vor als die oberflächennahe Geothermie. Aktuell liegt die technische Grenze bei etwa 7.000 m. Bei der Tiefengeothermie werden grundsätzlich zwei Arten, die hydrothermale und die petrothermale Energiegewinnung unterschieden. Bei ersterer werden Heißwasservorkommen mit Temperaturen von ca. 40 bis über 100 °C genutzt, während die petrothermale Energiegewinnung die in den Gesteinen gespeicherte Energie (Hot-Dry-Rock) nutzt. In der Regel kommt in Bayern die hydrothermale Geothermie zum Einsatz. Mittels zweier Bohrungen (Bohrungsdublette) wird hierbei zum einen das heiße Wasser gefördert und zum anderen das abgekühlte Wasser wieder in den Aquifer reinjiziert. Das Wasser ist dabei lediglich der Wärmeüberträger der im Gestein im tiefen Untergrund gespeicherten Wärme. Die zur Verfügung stehende Wärmeenergie kann einerseits direkt an einen Heizkreislauf über Wärmetauscher weitergegeben werden, andererseits kann sie aber auch bei ausreichend hohen Temperaturen (über 100 °C) zur Stromerzeugung mit Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden<sup>38</sup>.

Tiefengeothermie eignet sich insbesondere für die energieeffiziente zentrale Wärmeversorgung in Ballungszentren, da die Anlagen nur wenig Fläche benötigen und leise arbeiten. Für die Nutzung zur direkten Wärmebereitstellung wird eine Grenztemperatur für tiefengeothermisches Potenzial von > 80 °C angenommen<sup>39</sup>. Fördertemperaturen < 80 °C können dennoch für die Wärmeengewinnung geeignet sein: Je nach Netzauslegung bzw. Außentemperatur ist hier eine zusätzliche Temperaturerhöhung (z.B. zentrale Wärmepumpe) erforderlich. Auch eignet sich die Tiefengeothermie dann zum Ausbau eines kalten Wärmenetzes, bei dem dezentrale Wärmepumpen für die Temperaturbereitstellung in den einzelnen Gebäuden herangezogen werden müssen.

Abbildung 35 zeigt die für diese Technologie relevante Horizonttemperatur entlang des Oberjuras (Malm) an<sup>40</sup>. Dieser liegt im Landkreis Fürstentum Fürstentum in einer Tiefe zwischen 600 – 1800 m Tiefe unter NN an.

---

<sup>38</sup> Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Tiefe Geothermie ([Link](#), zuletzt abgerufen: 18.12.2024).

<sup>39</sup> TU München (Hrsg.) (2020): Bewertung Masterplan Geothermie: Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. München.

<sup>40</sup> LIAG-Institut für Angewandte Geophysik.; Agemar, T. (2022) 3D Subsurface Temperature Model of Germany and Upper Austria. Compilation of gridded data (25 MB) and documentation.




Abbildung 35: Horizonttemperatur entlang des Oberjuras (Datenquelle: GeotIS).

Im Rahmen eines Akteursgesprächs mit einem Vertreter der Geothermie Allianz Bayern (GAB) wurde diese Temperaturabschätzung validiert. Das Temperaturniveau im Bereich der Kommune ist für die direkte Wärmebereitstellung geeignet, geg. ist eine Temperaturerhöhung erforderlich.

Als zweites Kriterium ist die Konzessionsvergabe heranzuziehen. Erdwärme ist nach Bundesberggesetz (BBergG) ein sogenannter bergfreier Bodenschatz, d.h. sie gehört nicht zum Grundeigentum. Der Staat vergibt für Aufsuchung bzw. Gewinnung daher öffentlich-rechtliche Konzessionen nach den im Bundesberggesetz verbindlich festgelegten Kriterien. Diese Konzessionen stellen eigentumsgleiche Rechte dar, die innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen ein ausschließliches Recht zur Erkundung bzw. Gewinnung der Erdwärme vergeben. Diese sind für die Aufsuchung die "bergrechtliche Erlaubnis" und nach Fündigkeit der Bohrungen die "bergrechtliche Bewilligung" für die dauerhafte Gewinnung. Sie werden in Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) erteilt.

Abbildung 36 zeigt die erteilten Erlaubnisse des Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie für tiefengeothermische Bohrungen im Landkreis Fürstenfeldbruck.




Abbildung 36: Erteilte Aufsuchungserlaubnis im Landkreis Fürstentum Bruck  
(Datenquelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Referat 86, FstB).

Die Tiefengeothermie stellt eine Schlüsselkomponente für die Wärmewende im Landkreis dar. Grundsätzlich besteht aufgrund des Temperaturniveaus in Schöngeising technisches Potenzial, allerdings übersteigen die Investitionssummen die Möglichkeiten von kleineren Kommunen. Zudem fehlt es an der nötigen Wärmeabnahmedichte.

#### 4.4. Potenzial Wärmenetze und Wärmeverbundgebiete

Wärmenetze sind zentrale Infrastrukturen zur Verteilung von Heizwärme, die von einem oder mehreren zentralen Erzeugern – beispielsweise Heiz(kraft)werke, Industrieanlagen oder erneuerbaren Energiequellen – gespeist werden. Die Wärme wird über das Wärmenetz an die Endverbraucher wie Wohnhäuser, Gewerbebauten oder kommunale Einrichtungen geliefert. Dabei erfolgt die Wärmeübertragung in der Regel über ein geschlossenes System von isolierten Leitungen, das warmes Wasser als Trägermedium nutzt. Wärmenetze lassen sich in zwei grundlegende Typen unterscheiden: Warme Wärmenetze und kalte Wärmenetze. Warme Wärmenetze arbeiten mit hohen Vorlauftemperaturen, oft zwischen 70 und 120 °C. Sie eignen sich besonders für die direkte Beheizung von Gebäuden und die Bereitstellung von Warmwasser. Kalte Wärmenetze hingegen operieren mit deutlich niedrigeren Vorlauftemperaturen, meist zwischen 10 und 25 °C. Das benötigte Temperaturniveau auf Gebäudeseite wird dann über Wärmepumpen in jedem Objekt individuell erzeugt. Kalte Wärmenetze nutzen oft Umweltwärme oder Abwärme als Wärmequellen und können im Sommer auch zur Kühlung eingesetzt werden. Sie eignen sich vorrangig für Gebäude mit



besseren energetischen Baustandards oder als Wärmequelle für Systeme mit niedrigeren Vorlauftemperaturen.

Die Eignung eines Gebietes für den Aufbau und Betrieb eines Wärmenetzes lässt sich über die jeweils vorliegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen definieren. Wesentlich ist die Struktur und Höhe des Wärmeabsatzes: Eine hohe Wärmeabnahme in räumlicher Konzentration mit einer geringen Anzahl an Anschlussnehmern stellt hierbei ein wirtschaftliches Optimum der Wärmenachfragestruktur dar. Eine potenziell hohe Anschlussquote im Netzgebiet sowie das Vorhandensein von Ankerkunden mit großer, konstanter Wärmenachfrage sind wesentliche Kriterien, die dies in der Praxis stützen. Der Nachfragestruktur gegenüber stehen die Investitions- und Betriebskosten für Netzinfrastruktur und Erzeuger. Hier gilt es, einen möglichst großen Wärmeabsatz über eine möglichst geringe Netzlänge zu erzielen. Weiterhin stellen Trassenquerungen großer Straßen oder Bahnstrecken sowie die Verlegung im eng mit Sparten belegten Straßenraum wirtschaftlich ungünstige Faktoren für den Netzausbau dar. Wirtschaftliche Vorteile können beim Netzausbau etwa durch die parallele Verlegung weiterer Infrastruktur wie z.B. eines Glasfasernetzes erzielt werden oder durch die Kombination des Netzausbaus mit Maßnahmen der Straßenerneuerung.

Im Rahmen des ENPs erfolgte eine erste Identifikation potenzieller Wärmenetzgebiete auf Basis der Wärmebedarfsdichte. Die Wärmebedarfsdichte in MWh/(ha a) ist eine zentrale Kennzahl, die den potenziellen Jahreswärmeabsatz pro Fläche angibt. Sie gibt damit eine überschlägige Relation von Wärmeabsatz zu Netzinvestition an, welche für eine grundlegende, erste Einschätzung der Wirtschaftlichkeit des Netzausbaus in definierten Gebieten herangezogen werden kann. Die Kategorisierung der Wärmedichte ist in Anlehnung an den Leitfaden Wärmeplanung des Bundeswirtschaftsministeriums definiert<sup>41</sup>. Ergänzt wurde diese um eine zusätzliche Kategorie (415 – 750 MWh/(ha a)), um eine bessere Differenzierung der Ergebnisse zu erzielen (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7: Klassifizierung der Wärmedichtewerte in Eignungskategorien.

| Wärmedichte<br>[MWh/ha*a] | Einschätzung der Eignung zur Errichtung von Wärmenetzen                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 - 70                    | Kein technisches Potenzial                                                             |
| 70 - 175                  | Empfehlung von Wärmenetzen in Neubaugebieten                                           |
| 175 - 415                 | Empfohlen für Niedertemperaturnetze im Bestand                                         |
| 415 - 750                 | Richtwert für konventionelle Wärmenetze im Bestand unter Bedingung von Positivfaktoren |
| 750 – 1.050               | Richtwert für konventionelle Wärmenetze im Bestand                                     |
| > 1.050                   | Sehr hohe Wärmenetzeignung                                                             |

<sup>41</sup> BMWK, BMWSB (Hrsg.) (2024): Leitfaden Wärmeplanung.

Abbildung 37 zeigt das Ergebnis für die Gemeinde Schöngeising. Insgesamt liegen knapp 420 beheizte Gebäude mit insgesamt 13.210 MWh Wärmebedarf in Gebieten, die grundsätzlich für konventionelle Wärmenetze<sup>42</sup> geeignet sind. Dies entspricht 66 % des gesamten Wärmebedarfs. Dies entspricht jedoch einem technischen Potenzial. Z.B. im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung kann geprüft und in enger Abstimmung mit potenziellen Wärmenetzbetreibern eruiert werden, in welchen Bereichen sich tatsächlich ein Wärmenetz wirtschaftlich betreiben lässt. Dies hängt maßgeblich von lokalen Gegebenheiten wie z.B. geplante Straßensanierungsarbeiten, Spartenbelegung und Abnehmerinteresse ab.




Abbildung 37: Wärmedichtekategorien im Betrachtungsgebiet.

<sup>42</sup> „Konventionelle Wärmenetze“: Der Richtwert für die Wärmedichte in konventionellen Wärmenetzen im Bestand liegt zwischen 415 und 1.050 MWh/(ha Jahr). Quelle: „Leitfaden Wärmeplanung“, BMWK, BMWSB, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Berlin; Juni 2024.

## 5. Entwicklungsszenarien-Tool

Um die Kommunen des Landkreises Fürstentum Fürstentum bei einer faktenbasierten Herleitung konkreter Handlungspfade und möglicher Ziele beim Ausbau der Erneuerbaren Energien zu unterstützen, hat der Landkreis das Instrument des Entwicklungsszenarien-Tools eingeführt. Mit Hilfe dieses Excel-Tools, das jeder Kommune zur Verfügung gestellt wird, können diese auf einfache Weise Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung als Meilensteine auf ihrem Pfad zur Klimaneutralität definieren. Damit kann sowohl der Umfang der Aufgabe des Klimaschutzes als auch mögliche Lösungswege aufgezeigt und diskutiert werden.

Das Tool umfasst verschiedene Berechnungen und Modellierungen:


- Referenzenergiesystem: Erfassung des Ist-Zustands der Energieerzeugung und -nachfrage (Strom/Wärme) basierend auf der Energiebilanz des Energienutzungsplans (erstellt mit Klimaschutzplaner)
- Prognose der Energienachfrage: Berechnung der zukünftigen Energiebedarfe anhand von Faktoren wie Bevölkerungswachstum, Wirtschaftsentwicklung und technologische Fortschritte
- Definition von Ausbauszenarien: Festlegung von Ausbauzielen für erneuerbare Strom- und Wärmeerzeugung.
- Berechnung der THG-Emissionen: Darstellung der Auswirkungen der Szenarien auf CO<sub>2</sub>-Emissionen, um Strategien zur Klimaneutralität zu bewerten.

Im Ergebnis zeigt das Tool die Szenario-Planung anhand von visuellen Darstellungen sowie Eingabemasken zur einfachen Anpassung von Parametern für eine nachhaltige Energiezukunft. Details zu den Datengrundlagen sowie der Funktions- und Bedienweise des Excel-Tools sind dem Kurzbericht „Excel-Tool für ein kommunales Entwicklungsszenario“ zu entnehmen.

Nachfolgende Seiten zeigen ein beispielhaftes Entwicklungsszenario für die Gemeinde Schöngeising. Das Ausbauszenario (siehe blau hinterlegte Felder in den nachstehenden Abbildungen) kann und soll individuell in jeder Kommune eigenständig getroffen werden. Die Ausbauszenarien wurden für dieses Beispiel anhand des bestehenden Ausbaustandes, kurz- oder langfristig geplanter Projekte, den Maßnahmenvorschlägen sowie auf Basis der kommunalen Fachgespräche getroffen.

**BEISPIEL**

## Szenario erneuerbare Wärmebereitstellung



### PROGNOSE

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Prognostizierte Wärmenachfrage für das Jahr 2040: | 15.315 MWh/a |
| Aktuelle Wärmenachfrage für das Jahr 2022:        | 16.990 MWh/a |
| Entwicklung der Wärmenachfrage bis 2040:          | -10 %        |

## POTENZIALE

Bei der Betrachtung der Entwicklung des Wärmebedarfs, wurden Annahmen zur Sanierung des Gebäudebestands sowie die Steigerung der Energieeffizienz berücksichtigt.

Die Gemeinde Schöngeising setzt sich folgende Sanierungsziele:

|                                                                                                                                     | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Jährliche Sanierungsrate in % bezogen auf die Gebäudenutzfläche von 2022<br>Zum Vergleich: Ø Sanierungsrate Deutschland 2022: 0,8 % | 1,9% | 1,9% | 1,9% | 1,9% |



## ZIELSETZUNG


Entscheidungen, die Art und Umfang der zukünftigen Erschließung vorhandener Potenziale betreffen, obliegen der jeweiligen Kommune. Nachstehender Szenarien-Rechner ermöglicht eine Simulation mit verschiedenen Ausbauzielen und dient als Hilfestellung zur Abschätzung der benötigten Handlungsschritte auf dem Weg zu einer erneuerbaren Heizwärmeversorgung.

### Die Gemeinde Schöngeising setzt sich folgende Ziele:

| Erzeuger                                                | 2022       | Ausbauziele                             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                         |            | %Anteil an der gesamten Wärmeherzeugung |            |            |            |
|                                                         |            | 2030                                    | 2035       | 2040       | 2045       |
| <b>Fernwärme (zentral)</b>                              | 0%         | 0%                                      | 5%         | 5%         | 5%         |
| davon erneuerbarer Anteil                               | 0%         | 100%                                    | 100%       | 100%       | 100%       |
| <b>Erneuerbar (dezentral)</b>                           |            |                                         |            |            |            |
| oberflächennahe Geothermie                              | 3,7%       | 10%                                     | 20%        | 35%        | 35%        |
| Luft-Wärmepumpe                                         | 3,7%       | 10%                                     | 20%        | 35%        | 35%        |
| Solarthermie                                            | 3%         | 4%                                      | 5%         | 5%         | 5%         |
| Biomasse                                                | 13%        | 15%                                     | 20%        | 20%        | 20%        |
| <b>Summe dezentrale erneuerbare Wärmebereitstellung</b> | <b>23%</b> | <b>39%</b>                              | <b>65%</b> | <b>95%</b> | <b>95%</b> |

Bei erfolgreicher Umsetzung dieser Zielsetzung ergäbe sich für die Gemeinde Schöngeising folgende Deckung der Wärmenachfrage:

| Art der Wärmeherzeugung           | Prozentualer Anteil | Wärmeherzeugung in MWh/a |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Erneuerbare Wärmeherzeugung       | 100%                | 15.315                   |
| Nicht erneuerbare Wärmeherzeugung | 0%                  | 0                        |




Falls weniger Anlagen einer Art installiert werden, müssen mehr Anlagen der anderen Art installiert werden, damit das Ziel, im Landkreis Fürstentfeldbruck eine treibhausgasneutrale, von Importen unabhängige Wärmeversorgung aufzubauen, erreichbar bleibt.

Durch Definition konkreter Ziele und schrittweise Umsetzung der Potenziale lassen sich die Folgen des Klimawandels mildern und die regionale Wertschöpfung stärken.

**BEISPIEL**

## Szenario erneuerbare Strombereitstellung



### PROGNOSE

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Prognostizierte Gesamtstromnachfrage in 2040:       | 9.103 MWh/a |
| Zunahme der Stromnachfrage von 2022 bis 2040:       | 153 %       |
| Anteil der Mobilität an der Stromnachfrage in 2040: | 38 %        |
| Anteil der Wärme an der Stromnachfrage in 2040:     | 29 %        |

## POTENZIALE

Um den durch E-Mobilität, Wärmepumpen und andere Entwicklungen steigenden Strombedarf zu decken und die Ziele aus der Klimaschutzklärung zu erreichen, sollte dieser Strom künftig bilanziell erneuerbar erzeugt werden.

Möglichkeiten zur erneuerbaren Deckung der Stromnachfrage sind vornehmlich **Photovoltaik, Windkraft**, Wasserkraft sowie Biomasse, wobei die Potenziale für Biomasse und Wasserkraft bereits heute als ausgeschöpft angesehen werden.

Weitere wichtige Schritte umfassen Maßnahmen zur Energieeinsparung: beispielsweise die Sanierung des Gebäudebestands und die Steigerung der Energieeffizienz in allen Bereichen.


## ZIELSETZUNG

Entscheidungen, die Art und Umfang der zukünftigen Nutzung vorhandener Potenziale betreffen, obliegen der jeweiligen Kommune. Nachstehender Szenarien-Generator ermöglicht ein Experimentieren mit verschiedenen Ausbauzielen und dient als Hilfestellung zur Abschätzung der benötigten Handlungsschritte auf dem Weg zu einer erneuerbaren Stromversorgung.

**Die Gemeinde Schöngeising setzt sich folgende Ziele im Ausbau regenerativer Stromerzeugung:**

| Erzeuger                | 2022            | Zubauziele |       |       |       | Einheit                |
|-------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------------------------|
|                         |                 | 2030       | 2035  | 2040  | 2045  |                        |
| Windkraft               | 0               | 0          | 0     | 0     | 0     | Anlagen                |
| PV Dachfläche           | 1494 kwp        | 1.400      | 2.400 | 3.400 | 4.400 | kWp<br>~ 8 kWp pro EFH |
| PV Freifläche           | Dach-PV (+FFPV) | 0          | 0     | 0     | 0     | ha                     |
| PV Freifläche (Agri-PV) | 0               | 0          | 0     | 0     | 0     | ha                     |

Bei erfolgreicher Umsetzung dieser Zielsetzung ergäbe sich für die Gemeinde Schöngeising folgende Deckung der Stromnachfrage durch erneuerbare Energien:



Falls weniger Anlagen einer Art installiert werden, müssen mehr Anlagen der anderen Art installiert werden, damit das Ziel, im Landkreis Fürstentum eine treibhausgasneutrale, von Importen unabhängige Stromversorgung aufzubauen, erreicht werden kann.

Durch Definition konkreter Ziele und schrittweise Umsetzung der Potenziale lassen sich die Folgen des Klimawandels mildern und die regionale Wertschöpfung stärken.

## 6. Maßnahmenkatalog

Das Kernziel des digitalen Energienutzungsplans ist die Erstellung eines umsetzungsorientierten und praxisbezogenen Maßnahmenkatalogs, der konkrete Handlungsempfehlungen für die Kommune aufzeigt. Der Maßnahmenkatalog wurde in enger Abstimmung im Rahmen der Fachgespräche ausgearbeitet.

Einzelne Projekte aus dem Maßnahmenkatalog wurden im Rahmen des digitalen Energienutzungsplans als Detailprojekte auf technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit hin geprüft. Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Maßnahmen in Steckbriefen beschrieben. Wo dies sinnvoll erschien, wurden diese Steckbriefe um Detailanalysen ergänzt. Es besteht die Möglichkeit, die Umsetzung der im Maßnahmenkatalog aufgeführten Projekte im Rahmen von Anschlussförderungen zu fördern, dies umfasst z.B. Potenzialstudien oder Umsetzungsbegleitungen. Ein Energienutzungsplan dient allgemein der internen Entscheidungsvorbereitung und entfaltet keine Rechtswirkung nach außen. Insoweit bedürfen die erarbeiteten Maßnahmenempfehlungen eines Beschlusses durch den Gemeinderat.

**Die Beschreibung der einzelnen Maßnahmen erfolgt dabei nach folgendem Schema:**

| Titel                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziel(e)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zielgruppe                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommune, Landkreis</li> <li>• Unternehmen</li> <li>• Privater Sektor (BürgerInnen, GebäudeeigentümerInnen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Einfluss der Kommune auf die Umsetzung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kommune hat direkten Einfluss.</li> <li>• Die Kommune hat indirekten Einfluss. Die Entscheidung über die Umsetzung des Projektes wird nicht (primär) von der Kommune getroffen.</li> <li>• Die Kommune hat geringen bis keinen Einfluss auf die Entscheidung über die Umsetzung, kann jedoch durch Informationsbereitstellung die Maßnahme anstoßen.</li> </ul>               |
| Umsetzungszeitraum                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurzfristig: bis zu 2 Jahren</li> <li>• Mittelfristig: 2-5 Jahre</li> <li>• Langfristig: &gt; 5 Jahre</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fördermöglichkeiten                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderungen des Freistaat Bayern</li> <li>• Förderung des Bundes</li> </ul> <p><i>Hinweis: die genannten Fördermöglichkeiten sind eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Erstellung des Energienutzungsplans. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bzw. Förderfähigkeit. Sie ersetzt daher keine Beurteilung durch den jeweiligen Fördermittelgeber.</i></p> |
| CO <sub>2</sub> Einsparung             | <p>Maßnahmenspezifische Angabe, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezifische Emissionen einer Anlage</li> <li>• Größenordnung der gesamten Emissionsreduktion</li> <li>• Spezifische Emissionsreduktion je eingesparter Einheit</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| Kostenabschätzung                      | <p>Maßnahmenspezifische Angabe, z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezifische Kosten der jeweiligen Anlage</li> <li>• Größenordnung der Gesamtinvestition (&lt;10.000 EUR; 10.000 – 50.000 EUR; 50.000 – 100.000 EUR; &gt; 100.000 EUR)</li> </ul>                                                                                                                                                         |

## 1. Photovoltaik-Anlage auf kommunalen Liegenschaften

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                          | Die Dachflächen der Gebäude entlang der Amperstraße bieten Potenzial zum Ausbau von Photovoltaik zur regenerativen Stromerzeugung. Über die Eigenstromnutzung und Überschusseinspeisung kann die Kommune sowohl finanziell als auch vom Klimaschutz profitieren. |
| <b>Ziel(e)</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senkung der Stromverbrauchskosten</li> <li>• Steigerung der Unabhängigkeit von Strompreisschwankungen</li> <li>• Beitrag zur Energiewende</li> <li>• Vorbildfunktion</li> </ul>                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                | Verwaltung / Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einfluss der Kommune auf die Umsetzung</b>    | Direkt                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zeitraum für die Umsetzung</b>                | Kurzfristig (0 – 3 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fördermöglichkeiten</b>                       | Dach-Photovoltaik sind von der Mehrwertsteuer befreit, Überschussstrom wird gemäß EEG vergütet                                                                                                                                                                   |
| <b>Nächste Schritte</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anfrage einer Solarteurln mit Dimensionierung und Bau der Anlage</li> <li>• Prüfung zur Integration eines Stromspeichers</li> <li>• Errichtung und Betrieb der Anlagen</li> </ul>                                       |
| <b>Anzunehmende CO<sub>2</sub> Einsparung</b>    | <p>Mittel:</p> <p>CO<sub>2</sub> – Einsparung einer 54 kWp Anlage: bis zu 24,4 t CO<sub>2äq</sub> pro Jahr</p> <p>Emissionsfaktor des deutschen Strommix 2022: 498 g CO<sub>2äq</sub> /kWh</p>                                                                   |
| <b>Kostenabschätzung der Maßnahmenausführung</b> | <p>Kosten einer 54 kWp Anlage: Hoch ~ 60.000 €</p> <p>Annahme: 1.100 €/kWp</p>                                                                                                                                                                                   |



## Dach-Photovoltaik Potenzial



Nachfolgende wird eine überschlägige Wirtschaftlichkeitsberechnung für potenzielle Dach-Photovoltaik Anlagen auf den öffentlichen Gebäuden dargestellt. Die Berechnung erfolgt vorbehaltlich statischer Prüfungen.

Die erste Graphik (Luftbild) zeigt jeweils das maximale Potenzial des Daches bei einer Vollbelegung. Verschattungen und aufgrund zu geringer solarer Einstrahlung ungeeignete Dächer sind bereits ausgenommen.

Für die Teilbelegung wird eine überschlägige Wirtschaftlichkeit berechnet. Dafür wird ein für Schulen und öffentliche Gebäude typisches Lastprofil zugrunde gelegt. Der aktuelle Stromverbrauch geht in die Rechnung mit ein. Für die Prognose der Eigenverbrauchsquote können nur grobe Näherungswerte angenommen werden, da keine zeitliche Auflösung des Verbrauchs vorliegt. Sie richtet sich sowohl nach der angenommen installierten Leistung der Dach-Photovoltaik als auch nach dem aktuellen Stromverbrauch.

Für eine Optimierung der Auslegungsberechnung gilt es, geeignete Fachbüros hinzuzuziehen. Bei einer Kombination der Dach-Photovoltaik mit Speicher, Wärmepumpe oder E-Ladesäulen ist aufgrund des steigenden Strombedarfs ein weiterer Zubau an Dach-Photovoltaik empfehlenswert.

### Potenzialabschätzung für die Gebäude an der Amperstraße




#### Potenzial Bürgerhaus:

Anzahl Module: 146 Stück à 420 Wp  
 Gesamtleistung: 61 kWp  
 Ausrichtung: Ost/West  
 Gesamtjahresstromertrag: 50.000 kWh/a  
 Investitionskosten: 67.500 €  
 CO<sub>2</sub>-Einsparung: 24,9 t pro Jahr



#### Potenzial Kindergarten:

Anzahl Module: 147 Stück à 420 Wp  
 Gesamtleistung: 62 kWp  
 Ausrichtung: Ost/Süd/West  
 Gesamtjahresstromertrag: 53.200 kWh/a  
 Investitionskosten: 67.900 €  
 CO<sub>2</sub>-Einsparung: 26,5 t pro Jahr



**Potenzial Nebengebäude:**

Anzahl Module: 250 Stück à 420 Wp  
Gesamtleistung: 105 kWp  
Ausrichtung: Ost/West  
Gesamtjahresstromertrag: 85.800 kWh/a  
Investitionskosten: 115.500 €  
CO<sub>2</sub>-Einsparung: 42,7 t pro Jahr




**Potenzial Schererhaus:**

Anzahl Module: 61 Stück à 420 Wp  
Gesamtleistung: 26 kWp  
Ausrichtung: Süd-Ost  
Gesamtjahresstromertrag: 23.700 kWh/a  
Investitionskosten: 28.200 €  
CO<sub>2</sub>-Einsparung: 11,8 t pro Jahr  
Potenzial aufgrund statischer Schwierigkeiten voraussichtlich nicht nutzbar.

**Summe Stromverbrauch von Kinderhaus, Schererhaus und Ladesäule:**  
**~ 51.700 kWh/a**


Nachfolgende Graphik zeigt die Ergebnisse einer überschlägigen Wirtschaftlichkeitsberechnung bei einem Zubau einer 54 kWp Anlage auf den Dächern entlang der Amperstraße bei einer Eigenverbrauchsquote von 60 %. Es kann mit einer Amortisationszeit von etwa 9 - 10 Jahren gerechnet werden. Unter Berücksichtigung des Eigenstromverbrauchs von insgesamt 51.700 kWh (Kinderhaus, Schererhaus, Ladesäule) erscheint daher aus wirtschaftlicher Sicht ein Zubau von ca. 58 kWp als sinnvoll. Von einer Vollbelegung wird aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgeraten.



Folgende Annahmen liegen der Wirtschaftlichkeitsabschätzung zugrunde:

|                              |        |                         |
|------------------------------|--------|-------------------------|
| Investitionskosten:          | 59.400 | €                       |
| Jährliche Betriebskosten:    | 2      | % der Investitionssumme |
| Jährliche Moduldegradation:  | 0,25   | %                       |
| Inflation:                   | 2      | %                       |
| Stromverbrauch:              | 51.700 | kWh p.a.                |
| Strompreis (Netzbezug):      | 0,19   | €/kWh                   |
| Strompreissteigerung:        | 1      | %                       |
| Anteil der Eigenstromnutzung | 60     | %                       |
| EEG-Einspeisevergütung:      | 0,0568 | €/kWh                   |

Im Falle einer Umstellung der aktuellen Gasheizungen in Kinderhaus und Schererhaus auf dezentrale Wärmepumpen würde den gesamten Strombedarf auf ~70.700 kWh erhöhen. Aufgrund des vor allem in Abendstunden und Wintermonaten anfallenden Strombedarfs der Wärmepumpen muss mit einer niedrigeren Eigenverbrauchsquote ausgegangen werden. Unter Annahme einer Eigenverbrauchsquote von 50 % und einer Teilbelegung der Dachflächen von 74 kWp zeigt sich, dass sich die Dach-Photovoltaik nach 10 - 11 Jahren amortisieren und Gewinne erwirtschaften kann:



Folgende Annahmen liegen der Wirtschaftlichkeitsabschätzung zugrunde:

|                              |        |                         |
|------------------------------|--------|-------------------------|
| Investitionskosten:          | 81.400 | €                       |
| Jährliche Betriebskosten:    | 2      | % der Investitionssumme |
| Jährliche Moduldegradation:  | 0,25   | %                       |
| Inflation:                   | 2      | %                       |
| Stromverbrauch:              | 70.700 | kWh p.a.                |
| Strompreis (Netzbezug):      | 0,19   | €/kWh                   |
| Strompreissteigerung:        | 1      | %                       |
| Anteil der Eigenstromnutzung | 50     | %                       |
| EEG-Einspeisevergütung:      | 0,0568 | €/kWh                   |

## 2. Heizungstausch kommunale Liegenschaften Amperstraße

### Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat bereits eine Machbarkeitsstudie bezüglich der Wärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften in der Amperstraße in Auftrag gegeben. Laut den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie wird eine gemeinschaftliche Versorgung der Gebäude über eine Heizzentrale aufgrund der hohen Investitionskosten erschwert. Als Alternative sind dezentrale Luft-Wasser-Wärmepumpen genannt. Unter Berücksichtigung der steigenden CO<sub>2</sub>-Preise ab 2027 sind die Investitionen neu zu bewerten (siehe folgende Seite). Der Austausch der Heizungsanlagen der kommunalen Liegenschaften sollte daher frühzeitig geplant werden. Die Maßnahme trägt dazu bei, die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und des bayerischen Klimaschutzgesetzes zu erfüllen.

### Ziel(e)

- Erhöhung der Energieeffizienz
- Senkung des Energieverbrauchs und des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes
- Reduzierung der Betriebskosten
- Nachhaltige Gebäudebewirtschaftung

### Zielgruppe

Verwaltung, Hausmeister, Gebäudenutzer

### Einfluss der Kommune auf die Umsetzung

Direkt

### Umsetzungszeitraum

Umstellung Heizsysteme: kurz- bis langfristig (1 - 10 Jahre)

### Fördermöglichkeiten

- KfW (422)
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

### Nächste Schritte

- Neubewertung der Investitionshöhen vor dem Hintergrund steigender CO<sub>2</sub>-Preise ab 2027
- Zeit- und Budgetplanung für Austausch
- Umsetzung: Austausch veralteter Heizsysteme

---

**CO<sub>2</sub> Einsparung**

Hoch:  
Substitution des Erdgasverbrauchs (~80.000 kWh) durch  
Erneuerbare Heizsysteme:  
= 361 t CO<sub>2</sub> nach 20 Jahren

---

**Kostenabschätzung**

Kosten für den Heizungstausch: Variabel, je nach System (Kosten  
liegen bei über 500.000 €)


---

**Beispielrechnung CO<sub>2</sub>-Preisentwicklung:** Der Kostenvergleich zwischen einer fossilen Heizung und einer Wärmepumpe gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Energiepreise und die Preise des CO<sub>2</sub>-Emissionshandels stetig steigen. Beide Heizsysteme unterscheiden sich deutlich in den Anschaffungskosten, den Energiekosten und den Betriebskosten sowie ihrer Abhängigkeit von Energiepreisentwicklungen. Während fossile Heizungen aktuell wesentlich geringere Investitionskosten aufweisen, bieten Wärmepumpen langfristig einen Vorteil durch niedrigere Betriebskosten. Die Entwicklung der CO<sub>2</sub>-Bepreisung spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie die Brennstoffkosten fossiler Heizsysteme langfristig nachteilig beeinflusst. Die Preispfade des CO<sub>2</sub>-Emissionshandels liegen 2025 mit dem nationalen Brennstoffemissionshandel (nEHS) bei 45 €/t CO<sub>2</sub>. Da ab 2027 der freie Zertifikatshandel des europäischen Emissionshandels den nEHS ersetzt, bestimmt der Markt die Höhe des CO<sub>2</sub>-Preises. Die Preisprognosen für 2045 weisen eine breite Streuung bis zu 670 €/t auf<sup>43</sup>. Eine Beispielrechnung, welche rein die jährlichen Energiekosten (Einkauf Erdgas / Strom und Emissionskosten) über die kommenden 20 Jahre betrachtet, wurde auf Grundlage des aktuellen Erdgasverbrauchs des Kindergartens und des Schererhauses erstellt. Aufgrund der schwierigen Preisprognose werden zwei Szenarien dargestellt:

1. Szenario: Energiekosten, ohne CO<sub>2</sub>-Preis (durchgezogene Linien)
2. Szenario: Energiekosten unter Annahme einer maximalen CO<sub>2</sub>-Preissteigerung auf 670€/t in 2045 (gestrichelte Linie)

---

<sup>43</sup> Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V., Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V., Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (Hrsg.) (2024). Online verfügbar: [Link](#) (zuletzt aufgerufen 30.01.2025).



Beim Vergleich der Energiekosten ohne CO<sub>2</sub>-Preis liegen die jährlichen Kosten der Wärmepumpe in dieser Beispielrechnung 3.300 € unter den Kosten der Gasheizung. Mit CO<sub>2</sub>-Bepreisung wird die Differenz deutlich größer. Bei einer Kombination der Wärmepumpe mit Dach-Photovoltaik können jährlich knapp 4.900 € Energiekosten eingespart werden, ohne eine CO<sub>2</sub>-Preissteigerung bei Erdgas zu berücksichtigen. Folgende Annahmen liegen der Beispielrechnung zugrunde:

Folgende Annahmen liegen der Beispielrechnung zugrunde:

|                                    |        |                                          |
|------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| Erdgasverbrauch:                   | 80.424 | kWh p.a.                                 |
| Erdgaspreis:                       | 0,10   | €/kWh                                    |
| Emission Erdgas:                   | 240    | g/kWh                                    |
| Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe:  | 3,5    |                                          |
| Stromverbrauch Wärmepumpe:         | 25.500 | kWh p.a.                                 |
| Strompreis:                        | 0,19   | €/kWh (Wärmepumpentarif, Endkundenpreis) |
| Emissionen Strom:                  | 260    | g/kWh (2025)                             |
|                                    | 15     | g/kWh (2045)                             |
| Strombedarfsdeckung durch Dach-PV: | 1/3    | des benötigten Wärmepumpenstroms         |

Mögliche Preisschwankungen im Energiepreisschwankungen wurden aufgrund der geringen Prognosesicherheit für diese Beispielrechnung vernachlässigt. Die Energiekosten der Wärmepumpe können durch eine Kombination mit Dachphotovoltaik weiter gesenkt werden.



## **Abwasserwärme**

Als eine weitere Option zur regenerativen Wärmeversorgung ist die Nutzung von Abwasserwärme zu nennen. Dabei wird dem Abwasser durch Wärmetauscher entlang von Kanälen Wärme entzogen. Aufgrund der ganzjährig stabilen Temperaturen profitiert die Wärmepumpentechnologie durch höhere Effizienz im Betrieb. Als Mindestgrenzwerte werden eine Nennweite von DN400, eine Neigung von 1 ‰, eine Abwassertemperatur von 10°C und einen Trockenwetterabfluss von 10-15 l genannt<sup>44</sup>, um Potenzial zur Wärmeentnahme zu bieten. Zudem darf das Wasser nicht zu stark abgekühlt werden, da sonst Klärprozesse gestört werden. Der Abwasserkanal südlich der Gebäude in der Amperstraße weist eine ausreichende Nennweite von DN400 auf, alle weiteren relevanten Kennzahlen sind jedoch unbekannt. Somit kann keine finale Aussage über eine Umsetzbarkeit getroffen werden, jedoch kann diese Option in weiteren Machbarkeitsstudien betrachtet werden.

---

<sup>44</sup> Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (Hrsg.) (2024): Leitfaden Wärmeplanung Empfehlungen zur methodischen Vorgehensweise für Kommunen und andere Planungsverantwortliche. Heidelberg, Freiburg, Stuttgart, Berlin.

### 3. Check-Dein-Haus Kampagne

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kurzbeschreibung</b>                       | Über 50 % des bilanzierten Endenergieverbrauchs entfällt im Landkreis Fürstenfeldbruck auf den Wärmesektor. Häufig wird der Aufwand einer energetischen Sanierung der Privaten Haushalte aufgrund der Kosten und des baulichen Aufwands gescheut. In vielen Fällen fehlen den GebäudebesitzerInnen jedoch die nötigen Kenntnisse und Informationen der technisch-wirtschaftlichen Vorteile einer Gebäudesanierung. Dem kann durch persönliche Ansprache entgegengewirkt werden. Zu diesem Zweck bietet die Verbraucherzentrale Vor-Ort-Energieberatungen an, deren Kosten zum Großteil durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz übernommen werden. Die Kommune kann durch eine Check-Dein-Haus Kampagne in Kooperation mit der Energieagentur Klima <sup>3</sup> ihre BürgerInnen direkt ansprechen und so die Beratungsangebote bewerben. |
| <b>Ziel(e)</b>                                | Steigerung der Sanierungsrate und Zubau von regenerativen Energieerzeugungsanlagen (Solarthermie, Photovoltaik, Wärmepumpen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                             | Privater Sektor: GebäudeeigentümerInnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Einfluss der Kommune auf die Umsetzung</b> | Indirekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zeitraum für die Umsetzung</b>             | Kurzfristig (0 – 3 Jahre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fördermöglichkeiten</b>                    | Energieberatung der Verbraucherzentrale, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mögliche nächste Schritte</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung des Konzeptes (Kommunikation, Pressearbeit, benötigte Beratungs-Kapazität...) mit Klima<sup>3</sup></li> <li>• Start mit Vortrag vor Ort für alle Interessierten BürgerInnen und Anmeldemöglichkeit für Gebäudecheck</li> <li>• Durchführung der Energieberatungen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anzunehmende CO<sub>2</sub> Einsparung</b> | <p>Sehr hoch:</p> <p>Ø Energieeinsparung im Einfamilienhausbestand im Landkreis Fürstenfeldbruck im Sanierungsszenario „Mittel“ entspricht 48 % vom Ist-Zustand. Bei der Sanierung von 50 Einfamilienhäusern ergibt das eine jährliche Einsparung von 630 MWh/a.</p> <p>Durchschnittliche THG-Emission Wärmesektor im Landkreis: 242 g / kWh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

---

Einsparpotenzial: 152 t CO<sub>2äq</sub> pro Jahr

---

**Kostenabschätzung**

Niedrige Kosten (~ 2.000 €)

---

## 7. Zusammenfassung

Der Landkreis Fürstentfeldbruck stellt sich aktiv den Herausforderungen des Klimaschutzes, der Energiewende sowie einer nachhaltigen Energieversorgung. Mithilfe eines durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geförderten Energienutzungsplans wurden zukunftsweisende Maßnahmen entwickelt, die die energetische Entwicklung im Landkreis langfristig prägen sollen.

Diese Studie wurde von der ENIANO GmbH in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Fürstentfeldbruck und seinen kreisangehörigen und regionalen Akteuren erstellt. Durch regelmäßige Treffen wurden thematische Schwerpunkte definiert und Handlungsempfehlungen entwickelt. Ziel des Plans ist es, einen umfassenden Überblick über die Energiesituation des Landkreises und seiner Kommunen zu geben und wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen anzustoßen, die eine regionale Wertschöpfung fördern.

Die Treibhausgasbilanz der Gemeinde Schöngeising orientiert sich an den endenergiebasierten Territorialemissionen. Hierbei werden individuelle Konsumgewohnheiten und private Reiseaktivitäten nicht berücksichtigt, sodass etwa die Hälfte des persönlichen CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks unberücksichtigt bleibt. Im Jahr 2022 beliefen sich die Treibhausgasemissionen pro Kopf auf 7,7 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent. Den größten Anteil daran hat der Verkehrssektor mit einem Ausstoß von 4,6 Tonnen, gefolgt von den privaten Haushalten mit 2,7 Tonnen. Die regenerative Stromproduktion beträgt insgesamt 2.005 MWh, die hauptsächlich durch Wasserkraft und Photovoltaik-Dachanlagen erzeugt werden. Damit werden etwa 56 % des gesamten Strombedarfs von 3.600 MWh gedeckt. Der Wärmesektor hat einen Gesamtbedarf von 16.878 MWh, wobei regenerative Energiequellen mit 3.926 MWh einen Anteil von rund 23 % ausmachen. Biomasse stellt mit 2.245 MWh (13 %) die wichtigste Quelle dar, gefolgt von Wärmepumpen mit 1.258 MWh (7 %). Im regionalen Vergleich schneidet die Gemeinde Schöngeising bei der Stromversorgung gut ab: Die Werte liegen leicht unter dem Durchschnitt des Freistaats Bayern und über den Werten des Landkreises und des Bundes. Ein ähnliches Bild ergibt der Vergleich im Wärmesektor mit insgesamt noch höherem Ausbaubedarf zur Deckung des Verbrauchs.

Die Potenzialanalyse zeigt zahlreiche Ansätze zur verstärkten Gewinnung erneuerbarer Energien.

Im Bereich Strom zeigt sich weiterhin ein großes Potenzial beim Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen: Die aktuelle jährliche Stromproduktion von 1.160 MWh könnte durch die Installation zusätzlicher Kapazitäten von bis zu 10 MWp um weitere 8.228 MWh gesteigert werden. Im Bereich Photovoltaik-Freifläche, verfügt die Gemeinde aufgrund der großen Waldflächen und des flächendeckenden Landschaftsschutzgebietes über ein eingeschränktes Flächenpotenzial. Auf Basis der Kategorie "landwirtschaftlich benachteiligte Flächen" und den Bahngleisen bestünde aber die Möglichkeit der EEG-Förderung, welche aufgrund der gesicherten Einspeisevergütung eine erhöhte Investitionssicherheit bietet.

Im Bereich Wärme wurde deutlich, dass das Potenzial für netzgebundene Wärmeversorgung in der Gemeinde Schöngeising als geringfügig einzuordnen ist, da sich die Wärmedichten in

den potenziell geeigneten Gebieten am unteren Rand der Schwellwerte befinden. Für die dezentrale Wärmeversorgung stellen Solarthermieranlagen ein vergleichsweise leicht zu erschließendes Potenzial dar – gut 1% der Wärmeversorgung kann hierdurch abgedeckt werden, insbesondere bei der Warmwasserbereitung in bestehenden Gebäuden. Weitere Potenziale bestehen im Bereich Wärmepumpen, insbesondere bei der weiteren Nutzung oberflächennaher Geothermie (Erdwärmesonden und Grundwasserwärme) in den jeweils hierfür geeigneten Gemeindegebieten. Im Bereich Biomasse und Biogas wurden theoretische Potenziale anhand zentraler Daten des Landesamts für Umwelt ermittelt, wobei eine maximale Flächennutzung berücksichtigt wurde. Für die praktische Umsetzung vor Ort sind jedoch Abwägungen mit anderen Interessen, wie Naturschutz und Flächennutzungskonflikten, notwendig.

Kapitel 6 des Berichts enthält einen Maßnahmenkatalog zur Förderung erneuerbarer Energien und zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Gemeinde Schöngeising. Hierbei liegt der Fokus auf Maßnahmen für die kommunalen Liegenschaften in der Amperstraße für die bereits eine Machbarkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben wurde sowie der Aktivierung der Bevölkerung durch Informationskampagnen, um nachhaltiges Verhalten und höhere Energieeffizienz zu fördern.

## Abbildungsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Bestehende Energieinfrastruktur im Stromsektor. ....                                                                                                                                          | 5  |
| Abbildung 2: Jährlicher Zubau der Dachphotovoltaik nach Sektor bis 2023 (Datenquelle: Marktstammdatenregister, Stand Februar 2024).....                                                                    | 6  |
| Abbildung 3: Jährlicher Zubau der Stromspeicherleistung bis 2023 (Datenquelle: Marktstammdatenregister).....                                                                                               | 7  |
| Abbildung 4: Zeitlicher Verlauf des geförderten Zubaus von Solarkollektorfläche (Datenquelle: BAFA, eigene Darstellung). ....                                                                              | 8  |
| Abbildung 5: Anzahl der bestehenden Zentralfeuerungsstätten im Jahr 2022 (Datenquelle: Kehrbuchdaten von 2022). ....                                                                                       | 9  |
| Abbildung 6: Anzahl der Wohngebäude nach Gebäudetyp und Altersklasse (Datenquelle: ENIANO Gebäudekataster). ....                                                                                           | 10 |
| Abbildung 7: Schematische Darstellung zum Aufbau des gebäudescharfen Wärmekatasters. ....                                                                                                                  | 11 |
| Abbildung 8: Räumliche Verteilung der Wärmebedarfsdichte im Wohngebäudesektor. ....                                                                                                                        | 12 |
| Abbildung 9: Veranschaulichung des Energieflusses vom Primär- zum Endenergieverbrauch. Eigene Darstellung in Anlehnung an Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie..... | 15 |
| Abbildung 10: Prozentuale Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Endenergieträger für das Jahr 2022.....                                                                                                 | 17 |
| Abbildung 11: Prozentuale Aufteilung der Pro-Kopf-Triebhausgasemissionen nach Endenergieträger für das Jahr 2022. ....                                                                                     | 18 |
| Abbildung 12: Prozentuale Aufteilung des Endenergieverbrauchs nach Sektoren für das Jahr 2022. ....                                                                                                        | 18 |
| Abbildung 13: Gegenüberstellung von Energieverbrauch und Erzeugung in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr. ....                                                                                          | 19 |
| Abbildung 14: Vergleich der erneuerbaren Energieerzeugung und des Verbrauchs im Jahr 2022. ....                                                                                                            | 19 |
| Abbildung 15: Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch und an der Wärmebereitstellung im Jahr 2022 im überregionalen Vergleich (Datenquelle für überregionale Werte: StMWi, BMWK).....     | 20 |
| Abbildung 16: Zusammenhang der verschiedenen Potenzialbegriffe.....                                                                                                                                        | 21 |
| Abbildung 17: Einsparungspotenzial im Wärmesektor für Wohngebäude mit Sanierungsszenario "Mittel". ....                                                                                                    | 24 |
| Abbildung 18: Einsparungspotenzial im Wärmesektor für das Sanierungsszenario "Hoch". .                                                                                                                     | 24 |
| Abbildung 19: Relatives Einsparpotenzial des Jahresheizwärmebedarfs durch Sanierung. ...                                                                                                                   | 25 |
| Abbildung 20: Beispielgebäude mit modelliertem Dach-Photovoltaikpotenzial und Einstrahlungswerten pro Modul. ....                                                                                          | 27 |
| Abbildung 21: Ausbaupotenzial für Dach-Photovoltaikanlagen. ....                                                                                                                                           | 28 |
| Abbildung 22: Schematische Darstellung der Zuständigkeiten der räumlichen Planung. Graphik in Anlehnung an Regionalen Planungsverband München. ....                                                        | 32 |
| Abbildung 23: Potenzial zur Energieerzeugung aus Biomasse. ....                                                                                                                                            | 34 |
| Abbildung 24: Potenzial zur Energieerzeugung durch Biogasanlagen. ....                                                                                                                                     | 36 |

|                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 25: Summiertes Potenzial zur Energieerzeugung aus Biomasse im Landkreis Fürstenfeldbruck.....                                                                                      | 37 |
| Abbildung 26: Summiertes Potenzial zur Energieerzeugung aus Biogas im Landkreis Fürstenfeldbruck.....                                                                                        | 37 |
| Abbildung 27: Kommunale Liegenschaften in räumlicher Nähe zum Kanalnetz.....                                                                                                                 | 39 |
| Abbildung 28: Potenzielle Wärmenetzgebiete entlang von Kanälen > DN800. ....                                                                                                                 | 42 |
| Abbildung 29: Der typische Aufbau eines Erdwärmekollektors (Bildquelle: Interreg Alpine Space Programme, Projekt GRETA). ....                                                                | 46 |
| Abbildung 30: Potenzialkarte für Erdwärmekollektoren.....                                                                                                                                    | 47 |
| Abbildung 31: Typischer Aufbau einer Grundwasserwärmepumpe mit Förder- und Schluckbrunnen (Bildquelle: Interreg Alpine Space Programme, Projekt GRETA). ....                                 | 48 |
| Abbildung 32: Potenzialkarte für Grundwasserwärmepumpen.....                                                                                                                                 | 49 |
| Abbildung 33: Typischer Aufbau einer Erdwärmesonde (Bildquelle: Interreg Alpine Space Programme, Projekt GRETA). ....                                                                        | 50 |
| Abbildung 34: Potenzialkarte für Erdwärmesonden. ....                                                                                                                                        | 51 |
| Abbildung 35: Horizonttemperatur entlang des Oberjuras (Datenquelle: GeotIS). ....                                                                                                           | 53 |
| Abbildung 36: Erteilte Aufsuchungserlaubnis im Landkreis Fürstenfeldbruck (Datenquelle: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Referat 86, FstB). .... | 54 |
| Abbildung 37: Wärmedichtekategorien im Betrachtungsgebiet. ....                                                                                                                              | 56 |

*Hinweis: Alle nicht mit einer Quellenangabe versehenen Abbildungen sind eigene Darstellungen.*



## **Tabellenverzeichnis**

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1: Netzbetreiber der Energieinfrastruktur in der Gemeinde Schöngeising.....                      | 4  |
| Tabelle 2: Erneuerbare Stromerzeugung und Anteil am Gesamtverbrauch.....                                 | 6  |
| Tabelle 3: Einsparpotenzial des Stromsektors. ....                                                       | 22 |
| Tabelle 4: Einsparpotenzial im Jahresheizwärmebedarf durch Sanierung.....                                | 25 |
| Tabelle 5: Kategorisierung der Distanzen zum Kanalnetz. ....                                             | 39 |
| Tabelle 6: Liste der identifizierten kommunalen Liegenschaften in räumlicher Nähe zum<br>Kanalnetz. .... | 40 |
| Tabelle 7: Klassifizierung der Wärmedichtewerte in Eignungskategorien.....                               | 55 |